

微流量调速型蠕动泵

产品名称	微流量调速型蠕动泵
公司名称	广州南科实验仪器有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	类型:国产仪器 品牌:保定雷弗 型号:BQ80S
公司地址	广东广州市荔湾区中山七路锦龙中63号东座
联系电话	86 020 81178581

产品详情

商品编号：rdb02 货号：rdb02 品牌：保定雷弗 计量单位：台 型号：bq80s 原产地：河北 类型：国产仪器

bq80s微流量调速型蠕动泵简介 bq80s微流量调速型蠕动泵，采用嵌入式设计，可与用户其他设备配套使用，也可以单独放置在桌面使用。流量范围0.005 ~ 32毫升/分钟；工作转速0.1 ~ 80转/分钟；具有正反，启停，全速（清洗），调速等基本功能。泵头内置美国pharmed® bpt泵管，软管理论连续工作寿命7500小时。rs485通讯接口，采用了modbus协议，更易于与其他控制设备如计算机，人机界面，plc等连接。

功能及特点：

- 操作简单，体积小，安装方便。适合一般仪器配套及实验室使用；
- 泵头内置美国pharmed® bpt泵管，软管理论连续工作寿命7500小时；
- 4位led数码管显示工作转速；
- led指示灯显示内控、外控工作模式；
- 面膜按键操作；
- 具有启停、正反、全速，调速、简易分装，状态记忆（掉电记忆）等功能；
- 转速分辨率0.1转/分钟；
- 塑料外壳，嵌入式设计，也可以独立放置桌面使用；
- 电路板加喷三防漆工艺，达到防尘防潮效果；
- 超强的抗干扰特性，宽电压设计，适用于复杂的供电环境；
- 高低电平控制启停，正反，简易分装，光耦隔离，5v、12v、24v电平输入可选；
- rs485通讯，支持modbus协议，方便与各种控制设备连接；
- 可实现外部脚踏开关或时间分配器控制起停，实现简易分配灌装功能；

技术参数：

- 流量范围：0.005-32毫升/分钟；
- 流量精度误差：< 0.5%；
- 转速范围：0.1 ~ 80转/分钟；
- 转速分辨率：0.1转/分钟；
- 电源电压：ac 220v ± 10%, 50hz/60hz（标配） ac 110v ± 10%, 50hz/60hz（选配）
- 功率：< 9w；
- 外控接口：5v、12v、24v电平输入可选；
- 外控数字通讯接口：rs485通讯，支持modbus协议；
- 环境温度：0 ~ 40 ；

相对湿度：< 80%； • 防护等级：ip31； •
机箱尺寸：（长 × 宽 × 高）112mm × 96mm × 96mm • 重量：0.72kg；

bq80s微流量调速型蠕动泵适用泵头及软管、流量参数：

驱动器型号	适用泵头	通道数	适用软管（mm）	流量（毫升/分钟）
bq80s	fz10	1	壁厚0.8~1，内径1~3.17	0.005~32

产品图片

公司说明

广州南科实验仪器有限公司成立于科技高速发展的二十世纪，位于经济科技发达的珠江三角区。是一家最具规模品种最齐全的经销公司。集实验仪器，分析测试，检测设备，机电设备，化学试剂，玻璃仪器，实验耗材，设备维修，配件供应，设备安装的公司。公司旨在仓储式直销的经营模式，中心配送服务。提供完善的上门安装，维修服务。公司设有维修车间，技术支持和咨询部门。是国内外众多企业的的直销商和经销商，一站式供应各类品质优秀的科研产品和机电设备。公司本着一等的服务，末等的利润，“南科公司”为省内外各大专院校，医疗单位，研究所，工矿企业提供了大量质优价廉的器材及周到的售后服务。得到了广大用户的支持和肯定，使公司稳步发展和壮大。滴水之恩，当涌泉相报，感谢支持和关心“南科公司”的新老用户，让我们伸出友谊之手，握住诚信，相伴走向成功！

联系方式

联系人：田志红

业务联系邮箱：haitiangroup@126.com

业务联系手机：13620420557

固定电话：86-020-81178581

本产品的类型是国产仪器，品牌是保定雷弗，型号是BQ80S，材质是/，驱动方式是电动，性能是/，用途是/，输送介质是/，泵轴位置是/，叶轮数目是/，流量是/（m³/h），扬程是/（m），转速是/（rpm），吸入口径是/（mm），排出口径是/（mm），效率是/，输出流量是/，重量是0.72（kg），电压是其他（V），规格是/，适用对象是可燃性气体，分辨率是其他，测量对象是其他