

IS80-50-250离心泵 is型单级单吸离心泵

产品名称	IS80-50-250离心泵 is型单级单吸离心泵
公司名称	上海旋泉流体设备有限公司
价格	30000.00/个
规格参数	品牌:旋泉 型号:IS-清水离心泵 材质:铸铁
公司地址	上海上海市奉贤区四团镇经济园区
联系电话	86 021 51601151 13601658008

产品详情

is离心泵,系根据国际标准iso2858所规定的性能和尺寸设计的新型单级单吸卧式清水离心泵,其技术标准均向国际标准靠拢,通用性广,全系列共140种规格,但只用四种轴;同一规格的轴,轴承,轴封,叶轮紧固件等均能互换;全系列泵的悬架也只有四种。达到国际先进水平。

【详细说明】

is单级单吸离心泵的详细资料：

is离心泵,系根据国际标准iso2858所规定的性能和尺寸设计的新型单级单吸卧式清水离心泵,其技术标准均向国际标准靠拢,通用性广,全系列共140种规格,但只用四种轴;同一规格的轴,轴承,轴封,叶轮紧固件等均能互换;全系列泵的悬架也只有四种。达到国际先进水平。它是我国推广的节能泵类产品之一。泵为后开式,拆开泵盖和叶轮时不需拆卸吸水和排出管路。悬架内装有两个滚珠轴承,用机器油或润滑脂润滑。泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动。蜗室、脚、进水法兰和出水法兰铸成一个整体。供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。它广泛适用于工农业及城市、排水、消防供水等。ir型热水泵是种高效节能产品供输送200 以下热水和具有腐蚀性、粘度亦类似水的液体,主要用于彩色显像管玻壳生产过程中冷热水冲即和冶金、化工、印染、织、化工、印染、陶瓷、采暖、空调及蚀热利用等

is单级单吸离心泵产品概述：

ih化工泵是单级单吸(轴向吸入)悬臂式离心泵,供输送不含固体颗粒具有腐蚀性、粘度类似水的液体。其标记、额定性能和尺寸等效采用国际标准iso2858,具有性能范围广、效率高、“三化”水平高和维修方便等特点,其效率比f型泵平均提高5%,是国家推广的节能产品。

is单级单吸离心泵产品用途：

ih不锈钢离心泵送介质温度为-20 ~ 105 ，需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为300 以下。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染类似于水的介质。本司ih泵产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

is单级单吸离心泵技术参数：

流量：6.3~400m³/h；扬程：5~132m；转速：2900、1450r/min；功率：0.55~110kw；进口直径：50~200mm；最高工作压力：1.6mpa。

is单级单吸离心泵型号意义：ih 80-65-160aih - 国际标准化离心泵80 - 吸入口直径mm65 - 排出口直径mm160 - 叶轮名义直径mma - 叶轮外径经第一次切割

本产品的品牌是旋泉，型号是IS-清水离心泵，材质是铸铁，性能是不阻塞，用途是管道泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是请咨询（m³/h），叶轮数目是1，扬程是请咨询（m），汽蚀余量是请咨询（m），吸入口径是请咨询（mm），排出口径是请咨询（mm），结构原理是喷射泵，级数是单级，重量是500（kg），电压是380（V），功率是请咨询（kw）