

不锈钢304第三代气动隔膜泵QBY3-40-

产品名称	不锈钢304第三代气动隔膜泵QBY3-40-
公司名称	广州市越秀区民泉五金经营部
价格	面议
规格参数	品牌:民泉 型号:QBY3-40 压力:0.5 (Mpa)
公司地址	广州市越秀区大德路12号
联系电话	暂无

产品详情

qby3, 第三代气动隔膜泵是一种新型输送机械, 采用压缩空气为动力源, 对于各种腐蚀性液体, 带颗粒的液

体, 高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体, 均能予以抽光吸尽, 目前已形成化生产, 产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水, 既能抽送流动的液体, 又能输送一些是易流动的介质, 吸程高、扬程可调 (0-50米) 气源压力只须大于2kg/cm²即能工作, 绝对防火防爆, 具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。

主要特点:

- 1、不需灌引水, 吸程高达7m, 扬程达50m, 出口压力 6kgf/cm²;
- 2、流动宽敞, 通过性能好, 允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时, 对泵磨损甚微;
- 3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节 (气压调节在 1-7kgf/cm²之间);
- 4、该泵无旋转部件, 没有轴封, 隔膜将抽送的介质与泵的运动部件、工作介质完全隔开, 所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时, 不会造成环境污染和危害人身安全;
- 5、不必用电, 在易燃、易爆场所使用安全可靠;
- 6、可以浸没在介质中工作;
- 7、作用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门, 即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机, 泵也不会因此而损坏, 不但超负荷, 泵会自动地停机, 具有自我保护性能, 当负荷恢复正常后, 又有自动启动运行;

8、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；

9、可输送较粘的液体（粘度在1万厘泊以下）；

10、本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵一大特点。主要用途：

1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。2、泵吸油漆、树胶、颜料。

3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。

5、油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。6、泵吸各种乳剂和填料。7、泵吸各种污水。

8、用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。

9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。

11、各种橡胶浆。

12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。

13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。

14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。

15、各种高温液体最高可耐150 。

16、作为各种固液体分离设备的前级送压装置。

本产品的品牌是民泉，型号是QBY3-40，压力是0.5（Mpa），材质是玻璃钢，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是双吸式，驱动方式是气动，性能是耐磨,无泄露,卫生,防爆,耐腐蚀,不阻塞，用途是排污泵,污水泵,化工泵,杂质泵，原理是隔膜泵，输送介质是污水泵、杂质泵，适用范围是化妆品原料输送，食品浆料输送，污水处理，流量是8（m³/h），扬程是50（m），工作压力是0.5，重量是15（kg），规格是1.5寸