

# GWS-BI立式一体式变频增压泵 多级恒压变频水泵

产品名称	GWS-BI立式一体式变频增压泵 多级恒压变频水泵
公司名称	广州市浩雄泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浩雄 型号:GWS-BI 材质:不锈钢
公司地址	广州市海珠区中盛路盛典街15号
联系电话	86-02062891968 18102638686

## 产品详情

### 产品简介

名词解释gws-bi一体式变频全自动增压泵是一种结构紧凑性能更广泛的自动增压设备。根据用水量的变化实现无人值守的全自动变频无极调节运行。更紧凑、功能齐全、操作更简便、安装方便、经济实惠等典型优点。是各种小型建筑、工业生产、小型办公楼、写字楼、临时供水、农业园艺喷灌及高压冲洗场合理想的自动增压设备。技术指标

额定电源：三相380v;单相220v流量范围：1-45m<sup>3</sup>/h扬程范围：10-120m（压力范围:0.1-1.2mpa）功率范围：0.37-7.5kw进出口径：25-80mm连接方式：英制螺纹、法兰。安装尺寸见本页面下方。

### 应用领域

### 细节描写

### 型号规格

### 功能特点

## 结构/安装

### 为什么选择浩雄

### 安装尺寸

由于存在阀门制造精度和阀门供应商不同的情况，如果需要安装精度特别高的情况，请在购买前务必和我们核实。基于篇幅限制，本页面只提供安装尺寸代号，具体尺寸数据请与我们在线客服联系索取

。

gws-bi立式一体式变频增压水泵安装尺寸图1，适用于泵流量1-20吨/小时，最大扬程小于70米，采用12l气压罐，耐压1.0mpa。

gws-bi立式一体式变频增压水泵安装尺寸图2，适用于泵流量1-20吨/小时，最大扬程小于120米或220米，采用24l气压罐，耐压1.6或2.5mpa。

gws-bi立式一体式变频增压水泵安装尺寸图3，适用泵流量32-90吨/小时的全系列。

### 购买须知

#### 1、货源说明

厂家直销，价格实惠，质量有保障！

#### 2、关于尺码

产品的安装尺寸请与我们在线客服联系索取。

#### 3、关于颜色

产品的外观、尺寸、颜色仅供参考。因为我们是提供的定制服务，不同客户的不同配置导致外观、尺寸和颜色略有不同。

#### 4、关于客服

当您在线咨询时，若出现客服无应答或应答不及时，请您拨打我们的电话咨询。

#### 5、关于售后

自产品交货之日起，在产品正确使用的前提下，我们提供12个月的免费质保服务。全国各地上门服务。

## 6、关于货期及物流

我们产品型号众多，不可能每个产品都是现货。大部分产品都要客户下单后再安排下单定做，一般的货期再3-10个工作日不等，货期会与产品及工程大小有关。具体请咨询我们客服。我们合作物流为德邦、天地华宇、佳吉等，若合作物流不到的地方，我们可选择其他物流发货。我们保证会将产品安全无损的运输到客户所在地，运输途中产生的损坏，我们厂家全盘负责。但客户签收时务必先验货后签收，损坏请拒收。一旦签收后，我们将不再提供免费的更换服务。

本产品的品牌是浩雄，型号是GWS-BI，材质是不锈钢，性能是变频，用途是增压泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是1-45（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是多级，扬程是10-120（m），汽蚀余量是2.5（m），吸入口径是25-100（mm），排出口径是25-100（mm），结构原理是喷射泵，级数是多级，重量是35（kg），电压是220,380（V），功率是0.37-7.5（kw），规格是GWS-BI1,GWS-BI2,GWS-BI3,GWS-BI4,GWS-BI5,GWS-BI10,GWS-BI15,GWS-BI20,GWS-BI32,GWS-BI45,GWS-BI15-44-1,GWS-BI15-44-2，价格说明是本标价默认为税前价格，并且不含运输费！请知悉。