

ISW200-400B管道泵

产品名称	ISW200-400B管道泵
公司名称	上海旋泉流体设备有限公司
价格	5700.00/个
规格参数	品牌:旋泉 型号:ISW200-400B 材质:铸铁
公司地址	上海上海市奉贤区四团镇经济园区
联系电话	86 021 51601151 13601658008

产品详情

isw卧式离心泵根据is型离心泵与立式离心泵的独特结构组合设计，并严格按照国际标准iso2858和最新的国家管道离心泵标准jb/t53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在isw型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等，是目前国家标准定型推广产品。

【详细说明】

isw卧式管道离心泵产品概述:

isw卧式离心泵根据is型离心泵与立式离心泵的独特结构组合设计，并严格按照国际标准iso2858和最新的国家管道离心泵标准jb/t53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在isw型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等，是目前国家标准定型推广产品。isw卧式管道离心泵产品用途: 1、isw型管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林灌溉，消防增压及设备配套，使用温度t: 80 。 2、iswr (wrg) 型热水 (高温) 循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，iswr使用温度t: 120 、wrg使用温度t: 240 。 3、iswh型卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门，使用温度t: -20 -120 。 4、iswb型卧式油泵，供输送汽油泵、柴油泵、煤油泵等石油产品，使用温度t: -20 -120 。 isw卧式管道离心泵工作条件: 1、吸入压力 1.0mpa，或泵系统最高工作压力 1.6m pa,即泵吸入口压力+泵扬程

1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于 1.6mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。 2、环境温度<40 ，相对湿度<95%。 3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm.

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便采用耐磨式机械密封。

isw卧式管道离心泵产品特点：

运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质；配套，整机无故障工作时间大大提高。

维修方便：更换密封、轴承，简易方便。

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

isw卧式管道泵型号意义：

本产品的品牌是旋泉，型号是ISW200-400B，材质是铸铁，性能是无泄露，用途是管道泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是174（m³/h），叶轮数目是1，扬程是38（m），汽蚀余量是3.5（m），吸入口径是200（mm），排出口径是200（mm），结构原理是喷射泵，级数是单级，重量是860（kg），电压是380（V），功率是30（kw）