

# 应LXL型两相流纸浆泵 造纸厂专用泵

产品名称	应LXL型两相流纸浆泵 造纸厂专用泵
公司名称	安国市元大水泵厂
价格	1950.00/个
规格参数	品牌:元大 型号:125LXLZ30-38 材质:铸铁
公司地址	安国市路景村
联系电话	86 0312 3429388 15032268788

## 产品详情

lxl型纸浆泵是根据国内外先进的两相流理论，来设计与制造的一种输送固液两相流的新型杂质泵。纸浆泵是造纸业必不可少的设备，它的四大优点是：效率高，耐用、此浆泵抗腐蚀性能好，节能、该泵适合输送高浓度浆液、一般浓度高达6%，体积小、重量轻、可节约原材料、缩小占地面积。lxl型两相流泵广泛用于造纸、矿山、煤炭、电力、食品、城市污水、制糖、交通等部门输送故液两相介质。

二、纸浆泵结构特点： 轴承部分采用脂润滑，油润滑及脂油两用等不同结构适用转速不同的泵型号。密封有填料密封，机械密封，风叶动力密封，适用于各种的不同介质和压力工程。

采用两相流理论设计过流部件，材料有普通铸铁、铸钢、不锈钢、耐磨高铬铸铁适用于不同的场合

泵头部分是前后开门结构，维修方便无需拆卸管路。

三、纸浆泵性能特点： 抗气蚀性能好，寿命长，实际使用寿命比普通纸浆泵可提高2-3倍。 高效节能：运行效率比普通纸浆泵平均高出3-10个百分点。节能，降耗达15-30%。 抗堵塞、输送纸浆浓度可达6%

### lxl型泵性能参数表

本产品的品牌是元大，型号是125LXLZ30-38，材质是铸铁，性能是无泄露，用途是污水泵，驱动方式是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是30（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是1，扬程是38（m），电压是380（V），功率是22（kw）