

# YW型液下排污泵 抽化粪池用泵

产品名称	YW型液下排污泵 抽化粪池用泵
公司名称	河北华阳泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华阳 型号:200YW400-10-22 材质:铸铁
公司地址	河北省保定市安国市石佛镇路景工业区
联系电话	0312-3427655 13171921655

## 产品详情

结构图

型号意义

yw液下式排污泵采用独特的叶轮结构和新型机械密封，能有效输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高，叶轮动静平衡试验，使泵在运行中无振动。

型号 口径 流量 扬程  
转速 电机功率 效率

1	25yw8-22-1.1	25	8	22	2825	1.1
2	32yw12-15-1.1	32	12	15	2825	1.1
3	40yw15-15-1.5	40	15	15	2840	1.5
4	50yw15-30-2.2	40	15	30	2840	2.2
5	50yw20-7-0.75	50	20	7	1390	0.75
6	50yw10-10-0.75	50	10	10	1390	0.75
7	50yw20-15-1.5	50	20	15	2840	1.5
8	50yw15-25-2.2	50	15	25	2840	2.2
9	50yw18-30-3	50	18	30	2880	3

10	50yw25-32-5.5	50	25	32	2900	5.5
11	50yw20-40-7.5	50	20	40	2900	7.5
12	65yw25-15-2.2	65	25	15	2840	2.2
13	65yw37-13-3	65	37	13	2880	3
14	65yw25-30-4	65	25	30	2890	4
15	65yw30-40-7.5	65	30	40	2900	7.5
16	65yw35-50-11	65	35	50	2930	11
17	65yw35-60-15	65	35	60	2930	15
18	80yw40-7-2.2	80	40	7	1420	2.2
19	80yw-43-13-3	80	43	13	2880	3
20	80yw40-15-4	80	40	15	2890	4
21	80yw65-25-7.5	80	65	25	2900	7.5
22	100yw80-10-4	100	80	10	1440	4
23	100yw110-10-5.5	100	110	10	1440	5.5
24	100yw100-15-7.5	100	100	15	1440	7.5
25	100yw85-20-7.5	100	85	20	1440	7.5
26	100yw100-25-11	100	100	25	1460	11
27	100yw100-30-15	100	100	30	1460	15
28	100yw100-35-18.5	100	100	35	1470	18.5
29	125yw130-15-11	125	130	15	1460	11
30	125yw130-20-15	125	130	20	1460	15
31	150yw145-9-7.5	150	145	9	1440	7.5
32	150yw180-15-15	150	180	15	1460	15
33	150yw180-20-18.5	150	180	20	1470	18.5
34	150yw180-25-22	150	180	25	1470	22
35	150yw130-30-22	150	130	30	1470	22
36	150yw180-30-30	150	180	30	1470	30
37	150yw200-30-37	150	200	30	1480	37
38	200yw300-7-11	200	300	7	970	11
39	200yw250-11-15	200	250	11	970	15
40	200yw400-10-22	200	400	10	1470	22
41	200yw400-13-30	200	400	13	1470	30
42	200yw250-15-18.5	200	250	15	1470	18.5
43	200yw300-15-22	200	300	15	1470	22
44	200yw250-22-30	200	250	22	1470	30
45	200yw350-25-37	200	350	25	1980	37
46	200yw400-30-45	200	400	30	1480	45
47	250yw600-9-30	250	600	9	980	30
48	250yw600-12-37	250	600	12	1480	37
49	250yw600-15-45	250	600	15	1480	45
50	250yw600-20-55	250	600	20	1480	55
51	250yw600-25-75	250	600	25	1480	75
52	300yw800-12-45	250	800	12	980	45
53	300yw500-15-45	300	500	15	980	45
54	300yw800-15-55	300	800	15	980	55
55	300yw600-20-55	300	600	20	980	55
56	300yw800-20-75	300	800	20	980	75
57	300yw950-20-90	300	950	20	980	90
58	300yw1000-25-110	300	1000	25	980	110
59	300yw1100-10-55	350	1100	10	980	55

60	350yw1500-15-90	350	1500	15	980	90
61	350yw1200-18-90	350	1200	18	980	90
62	350yw1100-28-132	350	1100	28	740	132
63	350yw1000-36-160	350	1000	36	740	160
64	400yw1500-10-75	400	1500	10	980	75
65	400yw2000-15-132	400	2000	15	740	132
66	400yw1700-22-160	400	1700	22	740	160
67	400yw1500-26-160	400	1500	26	740	160
68	400yw1700-30-200	400	1700	30	740	200
69	400yw1800-32-250	400	1800	32	740	250

本产品的品牌是华阳，型号是200YW400-10-22，材质是铸铁，性能是不阻塞，用途是排污泵，驱动方式是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是400（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是1，扬程是10（m），汽蚀余量是2.0（m），吸入口径是200（mm），排出口径是20（mm），结构原理是中开泵，级数是单级，电压是380（V），功率是22（kw），规格是150YW130-30-22,200YW400-10-22,300YW800-20-75,400YW1500-10-75，转速是1470rpm，效率是76%