

QBY-80大流量型铝合金材质气动隔膜泵-

产品名称	QBY-80大流量型铝合金材质气动隔膜泵-
公司名称	上海标腾泵业有限公司
价格	面议
规格参数	往复单元:隔膜泵 品牌:标腾 型号:QBY-80,QBY-80F46隔膜
公司地址	上海松江区
联系电话	86-021-67620253

产品详情

一、性能简介

qby气动隔膜泵既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。

- 1、不需灌引水，吸程高达7m，扬程达50m，出口压力 6kgf/cm²。
- 2、流动宽蔽，通过性能好，允许通过最大颗粒，直径达10mm抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微。
- 3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节。（气压调节在1-7kg/cm²之间）。
- 4、该泵无旋转部件，没有轴封隔膜将抽送的介质与泵的运动部件，工作介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒，易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全。
- 5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠。
- 6、可以浸没在介质中工作。
- 7、使用方便、工作可靠、开停泵只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间地无介质运行或突然停机，泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵便会自动停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常以后，又能自动启动运行。

8、结构简单、易损件少，该泵结构简单、安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降。

9、可输送较粘的液体。(粘度在1万厘泊以下)

10、本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响。这是该泵一大特点。

二、性能参数

型号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	出口压力(kgf/cm ²)	吸程(m)	最大允许能过颗粒直径(mm)	最大供气压力(kbf/cm ²)	最大供气消耗量(m ³ /min)	材料			
								铝合金	不锈钢	铸造铁	增强聚丙烯
qby-10	0~0.8	0~50	6	5	1	7	0.3				
qby-15	0~1	0~50	6	5	1	7	0.3				
qby-25	0~2.4	0~50	6	7	2.5	7	0.6				
qby-40	0~8	0~50	6	7	4.5	7	0.6				
qby-50	0~12	0~50	6	7	8	7	0.9				/
qby-65	0~16	0~50	6	7	8	7	0.9				/
qby-80	0~24	0~50	6	7	10	7	1.5				/
qby-100	0~30	0~50	6	7	10	7	1.5				/

注: - 有 / - 无 三、几种隔膜材料特性

本产品的往复单元是隔膜泵，品牌是标腾，型号是QBY-80,QBY-80F46隔膜，材质是铝合金，驱动方式是气动，性能是不阻塞,耐腐蚀,耐磨,无泄露，用途是流程泵,排污泵,试压泵,污水泵,杂质泵，功率是0(kw)，流量是0-30，工作压力是7kg，最大供气压力是7kg，原理是隔膜泵，吸程是0-5，扬程是50，允许颗粒值是0-5，空气消耗量是1.5，出口压力是6，产地是上海