

# 原装英格索兰ARO3寸铝合金气动隔膜泵

产品名称	原装英格索兰ARO3寸铝合金气动隔膜泵
公司名称	深圳市中瑞科机电设备有限公司
价格	8500.00/个
规格参数	品牌:ARO 型号:666320-EEB-C 压力:0-0.83 ( Mpa )
公司地址	广东深圳市光明新区公明街道，塘尾社区面前岭小区四排20栋A
联系电话	86 0755 81729132 18824673386

## 产品详情

aro于1930年开展业务，五十年代开始气动隔膜泵泵类生产销售，1990年由英格索兰收购。现归属于流体输送部门，aro英格索兰泵制造厂通过了iso9001及欧共体ce认证，提供高品质的产品及服务。

aro英格索兰隔膜泵主要的优势在于气动隔膜泵的关键部件---气动马达，它拥有多项专利技术，没有死点，无失速马达，d型阀结构等等，这些专利保证了aro气动隔膜泵在马达技术上处于绝对领先的地位。它拥有专利设计的气阀防腐的配件，及其他设计的优点。使aro气动隔膜泵具有不超温，无功率损耗，可处理悬浮物及可简易地调整传送等优点。aro隔膜泵可输送各种黏度液体，适用于各行业的送料，例如涂装，排污，废料处理等等。

## 产品介绍

### 气动隔膜泵

英格索兰/aro气动隔膜泵提供了无死点，无冰点的运行特点。其获得专利的“无死点”不平衡阀设计在当泵停机时不会形成死点，避免了使其他和泵相连的机器造成故障的可能性。“quick-dump”排气阀通过主阀将湿冷的废气排出减少泵的结冰。aro泵可以说是市场上质量最好的泵之一。

### 电子接口隔膜泵

一流的设计和集成一体式电磁阀结构，保证aro电子接口隔膜泵在为多种流体输送和应用领域提供平稳流量和精确控制的同时，又易于维护和保养。通过添加可选的泄漏检测、行程末端反馈和周期检测配置，您即可拥有一台客户化集成的电子接口隔膜泵。

紧凑型泵1/4" , 3/8" , 1/2" 以及3/4" 口径

1/4" 非金属泵 | 3/8" 非金属泵 | 1/2" 非金属泵 | 1/2" 金属泵 | 3/4" 非金属泵 | 3/4" 金属泵 | 1/2" 经典非金属泵

当客户主要考虑到泵的高强度运行、经久耐用以及产品可靠性的时候，紧凑型泵无疑就是最好的选择。专为原始设备制造商以及一般的工业设计的紧凑型泵，体积小，性能好。最高流量可达到14.8gpm ( 56lpm )，并配有多种不同口径及材质的泵可供您选择，旨在满足您的需求

expert专家级高档工业气动隔膜泵(exp) 1" , 1.5" , 2" & 3" 口径

1" exp 非金属泵 | 1" exp金属泵 | 1.5" exp非金属泵 | 1.5" exp 金属泵 | 2" exp 非金属泵 | 2" exp 金属泵 | 3" exp 金属泵 | 3" exp 金属泵法兰接口!

aro旗下工业级, expert系列气动泵可以说是市场上为用户控制总成本最有成效的一个系列了。无论是节约能耗还是减少停工时间，exp系列泵总能为用户提供令人满意的解决方案。最高流量可达到275 gpm (1041 lpm)，配有不同材质的泵体以及多种口径可供选择，aro泵正是根据用户不同需求而制造。

pro 系列泵1" , 1.5" , 2" & 3" 口径

one-piece diaphragm kit | 1" pro 系列非金属泵 | 1" pro 系列金属泵 | 1.5" pro 系列非金属泵 | 1.5" pro 系列金属泵 | 2" pro 系列非金属泵 | 2" pro系列金属泵 | 3" pro 系列金属泵

aro旗下 工业级泵, pro系列高性能气动隔膜泵提供了高性能无死点的可靠产品。最大流量可达到237 gpm (897 lpm)，多种材料泵体可供选择，各种大小的口径范围，我们能够根据您不同的需要和不同的应用提供最适合的泵。

本产品的品牌是ARO，型号是666320-EEB-C，压力是0-0.83 ( Mpa )，材质是铝合金，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是气动，性能是耐磨,防爆,不阻塞，用途是排污泵，原理是隔膜泵，输送介质是污水泵、杂质泵，适用范围是污水处理，流量是54 ( m<sup>3</sup>/h )，扬程是70 ( m )，叶轮结构是无，叶轮数目是无，工作压力是0-8.3KG，重量是49.8 ( kg )，规格是1\*1，接口方式是DN80螺纹接口