

铝合金微型隔膜泵

产品名称	铝合金微型隔膜泵
公司名称	上海阔思电子有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	往复单元:隔膜泵 品牌:威尔顿WILDEN气动隔膜泵 型号:Advanced系列塑料泵
公司地址	上海市闵行区颛桥镇光华路188号
联系电话	021-51697851 13818791793

产品详情

1年保修 15天包换

7天无理由退货

产品包邮 3天内发货

可开普通发票和17%增值税发票

威尔顿wilden气动隔膜泵

wilden p100 -12.7mm(1/2") advanced系列塑料泵

流速达 56 lpm (14.8 gpm)最大压力 = 8.6 bar (125 psi)

wilden p100 -12.7mm(1/2") advanced系列塑料泵

接液部结构材质(水室与支管)

材质

聚丙烯

毛重

3.67 kg (8.1 lbs)

聚偏氟乙稀 (pvdf) 4.63 kg (10.2 lbs)

非接液部结构材质

部件	材质
中心体	聚丙烯
空气室	聚丙烯
空气阀	聚丙烯

wilden p100 -12.7mm(1/2") advanced系列塑料泵

最高吸程5.53m (干吸)

最大可通过颗粒直径1.59mm (1/16)

wilden p100 -12.7mm(1/2") advanced系列塑料泵

弹性体选择

材质	温度限制
丁晴橡胶®	-12.2 (+10) 至 +65.6 (+150) ° c (f °)
氯丁橡胶	-17.8 (+0) 至 +93.3 (+200) ° c (f °)
三元橡胶®	-51.1 (-60) 至 +137.8 (+280) ° c (f °)
聚亚安酯	-12.2 (+10) 至 +65.6 (+150) ° c (f °)
saniflex?	-28.9 (+20) 至 +104.4 (+220) ° c (f °)
特氟隆® ptfe	+4.4 (+40) 至 +104.4 (+220) ° c (f °)
氟橡胶viton®	-40 (-40) 至 +176.7 (+350) ° c (f °)
wil-flex?	-40 (-40) 至 +107.2 (+225) ° c (f °)

本产品的往复单元是隔膜泵，品牌是威尔顿WILDEN气动隔膜泵，型号是Advanced系列塑料泵，材质是铝合金，驱动方式是气动，性能是不阻塞,耐腐蚀,耐磨,卫生，用途是化工泵,计量泵,排污泵,污水泵,杂质泵，功率是可选（kw），规格是可咨询，吸程是10，允许颗粒值是1000，出口压力是1