

HONEYWELL FG1615T/1625T/1625R玻璃破碎探测器玻璃破-

产品名称	HONEYWELL FG1615T/1625T/1625R玻璃破碎探测器玻璃破-
公司名称	广州市鸿信电子科技有限公司
价格	155.00/个
规格参数	品牌:HONEYWELL/霍尼韦尔 型号:FG1615T/1625T/1625R 类型:玻璃破碎探测器
公司地址	广东 广州市天河区 天河路555号天可电子安防城三楼387档
联系电话	02062815683 15918899154

产品详情

fg1615t/1625t/1625r玻璃破碎探测器

采用最新技术—提供最快速反应和更强的防误报能力，特别设计以便于快速安装，可以调节的灵敏度适用于多数环境。可以使用fg-701模拟器做快速测验flexcore信号处理器采用特制的集成电路(asic)，以并行，快速的信号处理取代以往的顺序处理，flexguard的混合和并行信号处理极大程度地降低了误报安装简便：专利的遥控测试和中心走线，45度接线端子，末端电阻接线端子使用户的安装调试过程大大简化可选灵敏度：使用2个dip开关调节以适合不同的环境，具有4档不同的灵敏度选择，检测范围内可以使用fg-701模拟器测试安装位置灵活：可以安装在7.6m之内的墙上，窗框或天花板上(无最小距离)fgl615t最远距离4.6m，无最小距离;fgl625t最远距离7.6m，无最小距离;fgl628k最远距离7.6m，无最小距离，圆形

技术指标：

电源输入：6—18vdc，电压12 vdc时电流13ma，最大22ma报警继电器：c型，最大25vdc，125ma报警持续时间：5秒防拆：组合式外壳防拆和墙壁防拆，最大24vdc，25ma工作温度：-10 ~ 50 ，存储温度：-20 ~ 50 抗辐射干扰：30v / m，10mhz—1000mhz抗静电干扰：10kv尺寸：98 x 62 x 21.8 mm(fg1615t)，98 x 62 x 21.8 mm(fg1625t)，108 x 22.4 mm(fg1625r)重量：90 g(fg1615t)，90 g(fg1625t)，128 g(fg1625r)认证：fcc，ul，ulc，ce

本产品的品牌是HONEYWELL/霍尼韦尔，型号是FG1615T/1625T/1625R，类型是玻璃破碎探测器