

HU368超声波污泥浓度计

产品名称	HU368超声波污泥浓度计
公司名称	西安开谷自动化传感器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:欧麦克 型号:HU368
公司地址	西安市高新区创汇路荣兴云天3号楼21层2101室
联系电话	15991270777

产品详情

典型应用

omac hu368超声波污泥浓度计适用于市政污水、工业污水、工业矿浆等场合，可测量高浓度污泥和矿浆。

产品技术特点

大屏幕lcd液晶显示，可显示趋势线

单位为%或g/l,可现场选择

先进的工艺设计，可抗除现场干扰

现场可选多点标定，测量精度高

经典pid控制功能

用户可设定上下限报警和故障报警继电器输出

技术参数

测量范围	污泥：0 ~ 20% 颗粒泥沙：0 ~ 60%（单位%或g/l可选）	环境温度	控制器：-20 ~ 60 传感器：-10 ~ 60
分辨率	0.01%	精确度	满量程的1%或更好
重复性	读数的 ± 1%	防护等级	ip65
模拟输出	2路0/4 ~ 20ma输出	供电电源	190 ~ 260vac
数字通讯	modbus、profibus、rs232/rs485、gprs、hart（可选）	仪表尺寸	231 × 185 × 119mm
输入通道	单通道（标准），双通道（可选）	安装方式	面板式、壁挂式
打印接口	在线热敏打印机（可选）	线缆长度	标准：8米，可加长

订购指南：

一套hu368超声波污泥浓度计含：hu368标准控制器，u1200传感器，操作手册，安装件（可选）。

以下为产品常用订货号，如需单项订购或有其它配置要求，请订货时注明。

6s58000u-30da0000u1 一套hu368超声波污泥浓度计（u1200-00传感器，0 ~ 8%量程，管道式安装）

6s58000u-30ha0000u1 一套hu368超声波污泥浓度计（u1200-01传感器，0 ~ 8%量程，浸没式安装）

6s58000u-30da0000u2 一套hu368超声波污泥浓度计（u1200-02传感器，0 ~ 20%量程，管道式安装）

6s58000u-30ha0000u2 一套hu368超声波污泥浓度计（u1200-03传感器，0 ~ 20%量程，浸没式安装）

6s58000u-30da0000u3 一套hu368超声波污泥浓度计（u1200-04传感器，0 ~ 60%量程，管道式安装）

6s58000u-30ha0000u3 一套hu368超声波污泥浓度计（u1200-05传感器，0 ~ 60%量程，浸没式安装）

可选相关试剂

sr2102 u1200-00、u1200-01的福尔马胂标准悬浊液1套

sr2112 u1200-02、u1200-03的福尔马胂标准悬浊液1套

sr2122 u1200-04、 u1200-05的福尔马肼标准悬浊液1套

sr2202 u1200-00、 u1200-01的sio2悬浊液1套

sr2212 u1200-02、 u1200-03的sio2悬浊液1套

sr2212 u1200-04、 u1200-05的sio2悬浊液1套

可选仪器配置

zp10g 通用型在线热敏打印机

可选安装附件

fb12g 标准不锈钢仪表箱，带空气开关

fs212 u1200传感器浸没式安装，不锈钢支架套件

f0202 u1200传感器管道或流通式安装套件

本产品的加工定制是是，品牌是欧麦克，型号是HU368，测量范围是污泥：0～20%颗粒泥沙：0～60%（单位%或g/L可选），准确度是满量程的1%，外形尺寸是231×185×119mm（mm），重量是见资料（kg），线缆长度是标准：8米，可加长，分辨率是0.01%