

不锈钢螺纹取样阀

产品名称	不锈钢螺纹取样阀
公司名称	象山文涵流体设备有限公司
价格	195.00/个
规格参数	介质温度:100 () 工作压差:120 材质:不锈钢
公司地址	浙江省象山县经济开发区西谷路315号
联系电话	86 0574 89503810 13566645242

产品详情

温馨提示：以上产品价格仅供参考，

详情请来电或旺旺咨询，谢谢合作！

取样阀是用于获取管路或设备中介质样品的阀门，在很多需要经常对介质样品进行化学分析的情况下，多会使用专门的取样阀。按照取样时的工作原理或性能不同，取样阀主要分为三个种类，包括双联开启阀、法兰夹片阀以及带保温夹套的取样阀。

- 1、双联开启阀 双联开启阀是较为常用的取样阀，通常由两个连接的球阀组成，其特点是取样安全、稳定。在取样过程中，首先关闭双联开启阀中靠近设备和管道的a阀门，而后开启b阀门，让介质流入两个阀门之间的空间，而后关闭b阀门开启a阀门，将取样器皿放置在取样口盛放取样介质。
- 2、法兰夹片阀 法兰夹片阀的原理是，通过阀杆顶部的椎体和阀座的锥孔进行密封，在取样时使用手轮提升阀杆的位置，将阀杆与锥孔分离，这样锥孔中的介质即可流入外部的取样器皿中。
- 3、带保温夹套的取样阀 取样阀的使用过程中，如果遇到需要使用保温夹套的

情况，则应注意在操作时，不能在介质未完全融化前强行开启阀门，必须等到阀门内结晶溶化后才能开启阀门，否则容易造成安全事故。

本产品的介质温度是100（ ），工作压差是120，材质是不锈钢，品牌是文涵，型号是WH-11，产品别名是取样阀，适用范围是发酵罐，连接形式是螺纹，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是手动，用途是放水，适用介质是水，压力环境是低压，规格是1.5寸