

# Q41F-16P 浮动式软密封球阀

产品名称	Q41F-16P 浮动式软密封球阀
公司名称	永嘉县江北赤龙阀门厂
价格	1666.00/个
规格参数	品牌:CHILONGVALVE 型号:Q41H-16P 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县江北街道龙桥村陡门头大河路11号
联系电话	86 0577 21890864 13736965260

## 产品详情

[浮动式硬密封球阀]专业供应商，[q41h/y]型球阀是浮动球结构,密封采用金属材质的球阀。适用于高温高压苛刻工况场合使用。如：蒸气、热油、热水等介质使用。在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中；在化工产品、医药和食品生产种；在水电、火电和核电的电力生产系统中；杰一阀门在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中；在农田的排灌系统中；在冶金生产系统中得以广泛的应用，在各类管路系统种用于截断或接通介质流，使介质按照预定的程序输送到各个指定点。

### 浮动式硬密封球阀 特点及优点

- 1、手动部分可采用钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄。手柄设有限位结构，在阀门开启、关闭的位置设定限位，当阀门使用在关键装置上时，限位块上设有锁孔可锁定开-关位置避免误操作。手柄上有明显地开和关标识。
- 2、阀杆采用a182f(1cr13)整体锻造并调制处理，硬度达到hb220 ~ 250。阀杆通过平键或花键或方契与手柄连接，通用性强，拆装方便。阀杆设有防吹出结构。
- 3、阀门的填料选用编结、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈，使得阀杆在一定的润滑情况下实现可靠的密封。
- 4、根据需要，球阀可设计成防静电结构，在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧，避免静电打火点燃易燃物质，确保系统安全。
- 5、密封副形式多样。根据不同工况可选用软密封、硬密封、防火阀座等结构；dn150以下为浮球形式，d n200以下为固定球形式。
- 6、球阀阀座处可设置辅助密封结构，在阀座和阀杆部位加装注脂阀，紧急情况下可暂时密封，并可根据

需要加长阀杆以适宜埋地铺设得场所

浮动式硬密封球阀 应用规范

1、设计、制造按gb12237-892、结构长度按gb12221-993、连接法兰：jb79-944、阀门检查和试验按api std.598

浮动式硬密封球阀 适用范围

城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

硬密封浮动球阀 零部件材质参数表

序号	材料 标准零 件名称	材料牌号				序号	材料 标准零 件名称	材料牌号			
		碳钢		不锈钢				碳钢		不锈钢	
		gb	astm	gb	astm			gb	astm	gb	astm
01	阀体	wcb	a216-wc b	zg1cr18n i9tizg1cr 18ni12m o2ti	cf8/cf8m /cf3/cf3 m	10	阀座密 封圈	石墨			
02	阀盖	wcb	a216-wc b	zg1cr18n i9tizg1cr 18ni12m o2ti	cf8/cf8m /cf3/cf3 m	11	阀杆	2cr13	a276-410	1cr18ni9t i1cr18ni1 2mo2ti	f304/f316 /f304l/f3 16l
03	双头螺 柱	35crmoa	a193-b7	1cr17ni2	a193-b8 m	12	止推轴 承	金属夹ptfe			
04	螺母	45	a194-2h	0cr18ni	a194-8m	13	阀杆填 料	石墨			
05	垫圈	金属夹石墨				14	填料压 环	2cr13	a276-410	1cr18ni9t i1cr18ni1 2mo2ti	f304/f316 /f304l/f3 16l
06	球体	2cr13渗 氮	a276-410 渗氮	1cr18ni9t i1cr18ni1 2mo2ti 渗氮	f304/f316 /f304l/f3 16l 渗氮	15	填料压 盖	wcb	a216-wc b	zg1cr18n i9tizg1cr 18ni12m o2ti	cf8/cf8m /cf3/cf3 m
07	阀座	2cr13渗 氮	a276-410 渗氮	1cr18ni9t i1cr18ni1 2mo2ti 渗氮	f304/f316 /f304l/f3 16l 渗氮	16	螺钉	35crmoa	a193-b7	1cr17ni2	a193-b8 m
08	阀座支 承圈	2cr13	a276-410	1cr18ni9t i1cr18ni1 2mo2ti	f304/f316 /f304l/f3 16l	17	定位板	2cr13	a276-410	1cr18ni9t	f304
09	阀座弹 簧	17-7ph	17-7ph	17-7ph	17-7ph						

浮动式硬密封球阀 外形结构图

浮动式硬密封球阀 pn1.6 mpa主要连接尺寸及重量

公称通径dn	dn15	dn20	dn25	dn32	dn40	dn50	dn65	dn80	dn100	dn125	dn150	dn200
l	130	140	150	165	180	200	220	250	280	320	360	400
h	59	63	75	105	95	107	142	152	178	252	272	342
w	130	130	160	180	230	230	400	400	650	1050	1050	1410
wt(kg)	2.5	3	5	6	7	10	15	19	33	58	93	160

浮动式硬密封球阀 pn2.5 mpa主要连接尺寸及重量

公称通径dn	dn15	dn20	dn25	dn32	dn40	dn50	dn65	dn80	dn100	dn125	dn150	dn200
l	130	140	150	165	180	200	220	250	280	320	360	400
h	59	63	75	105	95	107	142	152	178	252	272	342
w	130	130	160	180	230	230	400	400	650	1050	1050	1410
wt(kg)	2.5	3	5	6.5	9	12	20	25	44	75	105	200

订货须知：

- 一、订货时请注明:如1.产品名称、2.公称通径、3.公称压力、4.使用温度5.介质、6.材质、发货地址。
- 二、若如由设计单位选定的型号，请按型号直接向我公司销售部订购。
- 三、如有特殊要求时请在订购产品时来电说明
- 四、以上如有不明请来电或发传真咨询

永嘉赤龙球阀厂

公司地址：浙江省永嘉县瓯北陡门头工业区

联系电话：13736965260

联系人：朱先生

本产品的品牌是CHILONGVALVE，型号是Q41H-16P，材质是不锈钢，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称通径是100（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀杆，用途是排污，类型(通道位置)是直通式，作用对象是水，规格是DN15-DN300