

高温高中压截止阀

产品名称	高温高中压截止阀
公司名称	江苏诚一阀门有限公司
价格	1780.00/个
规格参数	品牌:诚一 型号:J41Y 连接形式:法兰
公司地址	江苏省连云港市灌南县经济开发区
联系电话	86-051883887898 13851230690

产品详情

型号： j41y 口径： dn15-dn500
压力： 1.6mpa-16mpa 材质： 铬钼钢

高温高中压截止阀截止阀（globe valve）的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上）。截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。

j41h , j41y , j41h-160c , j41y-160c , j41h-16 , j41y-16

结构特点与用途：structure features and usages:

全关时手轮按顺时针方向旋转；可以安装在管道的任何位置上，介质从下往上流；不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上，有良好的防腐性和足够的强度；合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上，具有耐高温特点。when fully closed,the handwheel rotates clockwise.able to be mounted on any position of the pipeline,the medium flows from down to up.stainless steel made stop valve is of good anti-corrosive property and enough strength and suitable for various pipelines with corrosive medium.alloy steel made stop valve features high-temperature resistance,suitable for high-temperature steam and oil goods pipelines.

主要尺寸及重量：main dimensions and weight：

试验压力test pressure

公称压力pn (mpa) nomi nal pressure	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
壳体强度试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15	24

shell strength test						
上密封试验back seal test	1.8	2.8	4.4	7.0	11	18
密封试验seal test	1.8	2.8	4.4	7.0	11	18

以上信息由江苏诚一阀门有限公司提供，如有任何疑问，请与我们联系，我们将竭诚为您服务！

电话：0518-80926117

本产品的品牌是诚一，型号是J41Y，连接形式是法兰，材质是碳钢，公称通径是15-500（mm），适用介质是水，油，蒸汽，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，外形是中型，流动方向是双向，驱动方式是电动，零部件及配件是阀体