

低温截止阀DJ41W，加长杆截止阀，焊接低温截止阀

产品名称	低温截止阀DJ41W，加长杆截止阀，焊接低温截止阀
公司名称	浙江加泰阀门制造有限公司
价格	880.00/个
规格参数	品牌:上海信泰阀门 型号:DJ41W 连接形式:法兰
公司地址	温州市龙湾区永兴街道小塘村围垦路7号
联系电话	13806559047 13587639112

产品详情

热销宝贝

高温球阀，金属硬密封球阀，q41y厂家生产价格优惠

¥ 190.00

底阀h42 h12不锈钢底阀 法兰底阀 丝扣底阀

¥ 850.00

专业jy41w不锈钢氧气截止阀，温州截止阀现货

¥ 100.00

低温截止阀dj41w，加长杆截止阀，焊接低温截止阀

¥ 880.00

【加泰】wcb碳钢固定球阀 阀门厂家直销

¥ 1800.00

三通球阀

¥ 600.00

j41w-300lb美标截止阀，美标不锈钢截止阀-厂家生产

¥ 1500.00

保温球阀bq41f，一体式夹套保温球阀

¥ 368.00

真空闸阀dkz41w-16p，不锈钢真空闸阀

¥ 2100.00

y型过滤器gl41w-管道过滤器-不锈钢过滤器

¥ 143.00

不锈钢固定球阀

¥ 450.00

供应球阀 对夹球阀 意大利式q71薄型球阀

¥ 50.00

此模板由精准推广

低温截止阀产品简介：

低温截止阀适用于低温液体贮运设备的管理系统，具有开关灵活、密封可靠的特点，也可用于其他低温和深冷介质的管理系统。此类型专用截止阀门主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有开关灵活、密封可靠、耐压等特点。

低温截止阀工作原理：

在低温工作的材料要保证其低温性能，主要是保证其冷冲击强度。阀内件必须通过正确选材，使其具有足够的冷冲击强度，才能防止断裂。c和cr的合金钢在低于 - 20 时候很快失去抗冲击强度，所以使用温度分别限制在-30 和-50 。含ni量为3.5%的镍钢可以使用到-100 ，含ni量9%的镍钢可以使用到-196 。奥氏体不锈钢、镍、蒙乃尔合金、哈氏合金、钛、铝合金及青铜可以使用到更低的温度(-273)。

低温截止阀产品特点：

- 1、阀门在低温介质及周围环境温度下应具有长时间工作的能力。
- 2、阀门不应成为低温系统的一个显著热源。这是因为热量的流入除降低热效率外，如流入过多，还会使内部流体急速蒸发，产生异常升压，造成危险。
- 3、低温介质不应对手轮操作及填料密封性能产生有害的影响。
- 4、直接与低温介质接触的阀门组合件应具有防爆和防火结构。

5、在低温下工作的阀门组合件无法润滑，所以需要采取结构措施，以防止摩擦件擦伤。

低温截止阀执行标准：

设计与制造：jb/t7749-95

结构长度：gb/t12221-89

连接端：gb/t9113-2000，hg20592-97，sh3406-96gb/t12224-89

检验与试验：jb/t7749-95

低温截止阀性能参数：

型号	dj41y-16	dj41y-16p	dj41y-25	dj41y-25p	dj41y-40	dj41y-40p	
工作压力 (mpa)	1.6		2.5		4.0		
适用温度 ()	-45		-101		-196		
适用介质	液化天然气、乙烯、丙烯等低温介质						
材料	阀体、阀盖	lcb	lc3	lcb	lc3	lcb	lc3
	阀瓣、阀座	铬镍钢 + 钴铬钨					
	阀杆	铬镍钢					

低温截止阀主要外形和连接尺寸：

本产品的品牌是上海信泰阀门，型号是DJ41W，连接形式是法兰，材质是不锈钢，公称通径是15-300 (m m)，适用介质是氮气，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，形态是柱塞式，类型(通道位置)是二通式