

低温截止阀 保温截止阀 超低温截止阀

产品名称	低温截止阀 保温截止阀 超低温截止阀
公司名称	温州同恒阀门有限公司
价格	1400.00/个
规格参数	品牌:万佳阀门 型号:DJ41W/Y 连接形式:法兰
公司地址	浙江 永嘉县 浙江省温州市瓯北镇张堡工业街95号
联系电话	057767959922 18858700011

产品详情

.....
.....
.....

温馨提示：产品图片及价格仅供参考，详情欢迎来电咨询！

一.截止阀概述

截止阀是我公司综合国内外技术，新工艺、新结构、以及遵循客户需求研制开发成功的使用新产品。本产品主要用于气体、液体介质管路上作启闭器，接通或截断介质流，不适用于调节介质流量。具有流阻小，启闭较省力等优点。适用范围：化工、石油、冶金、造纸、制药等行业。

二.性能规范

公称管径	nps:1/2 ' ' -16 ' '							
压力等级	class : 150lb-600lb							
适用温度 ()	wcb	lcb	wc6	wc9	cf8	cf8m	cf3	cf3m
	-29-425	-46-345	-29-538	-29-570	-29-538	-29-538	-29-425	-29-425
适用介质	水、蒸气、油品等非腐蚀性气体或液体							

三.采用标准

- 3.1. 设计制造按api602/bs1873的规定；
- 3.2. 检验和试验按api598/bsen12266的规定；
- 3.3. 法兰尺寸按asmeb16.5或客户要求的规定；
- 3.4. 结构长度按asmeb16.10或客户要求的规定；
- 3.5. 阀门压力-温度基准按asmeb16.34或客户要求的规定。

四.技术描述

- 4.1 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
- 4.2 结构简单、体积小、重量轻。
- 4.3 紧密可靠，密封面采用各种钢、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。
- 4.4 操作方便，开闭迅速，便于远距离的控制。
- 4.5 维修方便，气动闸阀结构简单，拆卸更换都比较方便。
- 4.6 在全开或全闭时，不会引起阀门密封面的侵蚀。
- 4.7 闸阀操作很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。

五.工作原理和结构说明

- 4.8 本阀门的结构为阀杆的下端与阀瓣连接，上端和阀杆螺母旋合，顺时针方向旋转手轮时，阀杆下降，使阀瓣与阀座密封密合，截断管路中介质，即为关闭。手轮逆时针方向旋转时，阀瓣上升，接通管路，即为开启。
- 4.9 本阀门结构采用锥面阀瓣硬密封结构。
- 4.10 其密封靠阀杆的推力作用在阀瓣与阀体形成密封比压完成。
- 4.11 为了保证阀杆填料函处的密封，采用柔性石墨填料。

本产品的品牌是万佳阀门，型号是DJ41W/Y，连接形式是法兰，材质是不锈钢，公称通径是NPS:1/2'' - 16'' (mm)，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是低温，标准是国标，外形是中型，流动方向是双向，驱动方式是蒸汽，零部件及配件是阀体，形态是球式，类型(通道位置)是二通式，规格是多种【请来电咨询】