

阀门泵阀碳钢铸铁不锈钢衬氟球阀

产品名称	阀门泵阀碳钢铸铁不锈钢衬氟球阀
公司名称	上海鑫醒泵阀有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:鑫醒 型号:Q41F46 材质:铸钢衬氟/不锈钢衬氟
公司地址	上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2933弄30幢3号-2
联系电话	13729883087

产品详情

概述 球阀基本系列为q41f46型，可分为对分（二片）式和三片式两种结构型式，除具有的流体阻力小，启闭速度快，结构简单外，还有以下优点：1.采用fep衬里层的球阀,具有极高的化学稳定性,可以适用除“熔融碱金属和元素氟”，以外其它任何强腐蚀性物质；2.采用全通径、浮动球结构，阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭，更便于管路系统的通球扫线和管路维护；3.启闭件球件与阀杆铸（锻）为一体，杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性，从根本上保证了工程中的使用安全性；4.结构紧凑合理，阀体内腔空间最小，减小了介质滞留，另外，特殊的模压工艺，使密封面致密度良好，加之人字环形ptfe填料组合，使阀门达到零泄漏；5.两片式、三片式结构可适应各种不同要求的管路系统和工况条件，其中三片球阀允许主阀体与两侧阀体分离，可实现在线快速更换、维修。二、设计规范遵循gb 12237/api 608 /api 6d 标准。三、手动、蜗轮传动、气动、电动

基本型号

手动	q41f 3 q41f 46	蜗轮	q341f 3 q341f 46
气动	q641f 3 q641f 46	电动	q941f 3 q941f 46

技术规范

设计标准	gb12237
结构长度	gb12221
法兰标准	jb/t79-94
检验试验	gb9113.1-26
驱动方式	jb/t9092-99
	手动、电动、气动、蜗轮

主要零部件材料表

序号	零件名称	灰铸铁	铸钢	不锈钢耐酸铸钢	超低碳不锈
		Z	C	P8	
1	阀体/阀盖	a216-c	a216-wcb	a351-cf8	
2	球体/阀杆		a216-wcb	a351-cf8	
3	衬里/阀座				ptfe(f4)、pctfe(f3)、
4	填料/压盖		ptfe(f4)		a351-cf3
5	填料		a216-wcb		a351-cf8
6	支架		a193-b7		a194-8
7	紧固螺栓		a193-b7		a193-b8m
8	螺母		a194-2h		a194-8
9	操作手柄		a216-wcb		a216-wcb

主要外形和连接尺寸

公称通径		标准值							参考值			
dn (m)	nps (inch)	l	d	d1	d2	f	b	z- d	w	do(蜗轮)	h	wt(kg)
pn1.0mpa												
15	1/2	140	95	65	45	2	14	4- 14	120		80	2.5
20	3/4	140	105	75	55	2	16	4- 14	140		90	3
25	1	150	115	85	65	2	16	4- 14	160		100	4.5
32	11/4	165	135	100	78	2	18	4- 14	160		110	5.7
40	11/2	180	145	110	85	2	18	4- 14	200		120	7
50	2	200	160	125	100	3	20	4- 14	250		135	9.5
65	11/2	220	180	145	120	3	20	4- 14	300		145	15
80	3	250	195	160	135	3	22	4- 14	350		185	19
100	4	280	215	180	155	3	22	8- 18	400		95	33
125	5	320	245	210	185	3	24	8- 18	500		210	58
150	6	360	280	240	210	3	24	8- 23		200	450	93
200	8	457	335	295	265	3	26	8- 23		240	490	155
250	10	533	390	350	320	3	28	12- 23		240	550	210
pn1.6mpa												
15	1/2	140	95	65	45	2	14	4- 14	120		80	2.5
20	3/4	140	105	75	55	2	16	4- 14	140		90	3
25	1	150	115	85	65	2	16	4- 14	160		100	4.5
32	21/4	165	135	100	78	2	18	4- 18	160		110	5.7
40	11/2	180	145	110	85	3	18	4- 18	200		120	7
50	2	200	160	125	100	3	20	4- 18	250		135	9.5
65	11/2	220	180	145	120	3	20	4- 18	300		145	15
80	3	250	195	160	135	3	22	8- 18	350		185	19
100	4	280	215	180	155	3	24	8- 18	400		195	33
125	5	320	245	210	185	3	26	8- 18	500		210	58
150	6	360	280	240	210	3	28	8- 23		200	450	93
200	8	457	335	295	265	3	30	12- 23		240	490	155

本产品的品牌是鑫醒，型号是Q41F46，材质是铸钢衬氟/不锈钢衬氟，连接形式是法兰，结构形式是浮动球阀，公称通径是DN15-DN300（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体等，用途是截止，类型(通道位置)是二通式，作用对象是空压机