

# FISHER天然气减压阀33H燃气中低压煤气稳压阀

产品名称	FISHER天然气减压阀33H燃气中低压煤气稳压阀
公司名称	上海寅驰自动化控制设备有限公司
价格	7800.00/个
规格参数	品牌:FISHER 材质:铸铁 型号:133H-1,133H-2,133H-3,133L-4,133L-6
公司地址	上海市闵行区莘庄工业区
联系电话	86-02134679016 13391296809

## 产品详情

fisher133h系列主要分为：fisher133h-1,133h-2,133h-3;主要特点如下：

自力式调压器，适用于工业和商业领域的熔炉、燃烧器和其他设备

调压精确、关闭灵敏、压力设定简单

反应速度快，特别适合各种直燃设备

可在线维修

进口压力范围：最大4.1 bar

出口压力范围：5m bar -700m bar

最大流量：4,580 nm<sup>3</sup>/h

精度：±2.5%

连接方式：2"npt,ansi 125ff/150rf法兰

材料：铸铁，wcb钢制阀体

温度：-29 ° ~ 66

fisher133l系列主要分为：133l-4,133l-6；特点如下：

- 1.自力式调压器，适用于工业和商业领域的熔炉、燃烧器和其他设备
- 2.调压精确、关闭灵敏、压力设定简单
- 3.反应速度快，特别适合各种直燃设备
- 4.可在线维修
- 5.进口压力范围：最大4.1 bar
- 6.出口压力范围：5m bar -700m bar
- 7.最大流量：4,580 nm<sup>3</sup>/h
- 8.精度：± 2.5%
- 9.连接方式：2"npt,ansi 125ff/150rf法兰 10.材料：铸铁，wcb钢制阀体
- 11.温度：-29 ° ~ 66

fisher133hp法兰系列：

自力式调压器，适用于工业和商业领域的熔炉、燃烧器和其他设备

调压精确、关闭灵敏、压力设定简单

反应速度快，特别适合各种直燃设备

可在线维修

进口压力范围：最大4.1 bar

出口压力范围：5m bar -700m bar

最大流量：4,580 nm<sup>3</sup>/h

精度：± 2.5%

连接方式：2"npt,ansi 125ff/150rf法兰

材料：铸铁，wcb钢制阀体

温度：-29 ° ~ 66

本产品的品牌是fisher，材质是铸铁，型号是133h-1,133h-2,133h-3,133l-4,133l-6，连接形式是螺纹，适用介质是液化气，结构形式是弹簧薄膜式，压力环境是高压，工作温度是常温，标准是美标，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是配件，形态是隔膜式，类型(通道位置)是二通式