

气动耐磨陶瓷出料阀，陶瓷闸阀

产品名称	气动耐磨陶瓷出料阀，陶瓷闸阀
公司名称	温州安业阀门有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:安业 型号:Z644W-Z674W 连接形式:法兰
公司地址	永中街道殿前工业区
联系电话	86-0577-89886830 18958972996 15869606860

产品详情

型号：z644tc/z674tc口径：dn50 ~ dn300适用介质：干粉尘、水。适应压力：pn1.0mpa密封：耐磨陶瓷适用温度： 425 。主体材料：碳钢、不锈钢

结构特点 本阀适用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送，也可适用于矿山、造纸、化工等各灰有磨损的干粉尘、水等介质在管道路上作启闭之用。使用公称压力1.0mpa，适用温度 425 ，气源压力0.6-0.8mpa本阀参照armstrong阀门技术，关闭后任何方向全部密封。阀体阀盖采用wcb铸钢及无缝钢管焊接，填料采用硬密封件。

、与介质接触均为结构陶瓷材料，其化学稳定性加上极高硬度（洛氏硬度hrc90仅次于金刚石）的特性。因此；陶瓷阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐高温、耐冲蚀，且隔热性能良好，热膨胀系数小，防火防静电。

2、以精准的研磨技术与先进的机械设备。阀体结构简洁，流道顺畅，介质流动阻力小，硬密封陶瓷内件，由六件科学合理的设计组成，阀球、阀座面接触加工，陶瓷本身具有自润滑性，可取得很好的密封性能，取代金属硬密封球阀容易泄漏，扭矩大，腐蚀的缺点。

3、陶瓷具有良好的耐磨性，使阀门经久耐用，在含硬度高的颗粒介质和软性具有腐蚀的介质，该阀门具有绝对选用优势。

4、可更换陶瓷零件。

5、内置缓冲补偿垫圈，确保良好的密封性，并且在含有杂质的介质中；不容易卡死而造成球的破裂，阀杆材质的选择有316/316l不锈钢，hc合金，蒙乃而合金等选项。

6、采用高技术新型陶瓷结构材料制作阀门的密封部件和易损部件，提高了阀门产品的耐磨性、防腐性及密封性，大延长了阀门的使用寿命。

7、陶瓷阀门的使用可以降低阀门的维修更换次数，提高配套设备运行系统的安全性、稳定性，减轻工人的劳动强度，节约设备修理费用。

8、陶瓷阀的使用能提高工业管路系统的密封性，同时能最大限度的杜绝泄露，对环境保护将起到积极的推进作用。

9、适用介质：给水处理，石油，锅炉蒸气，石灰浆液，含颗粒海水输送，烟气脱硫，排灰，排渣依用途列换材料，可用于不同温度，不同使用环境，在耐磨介质中更能发挥其优点。

10、适用温度范围：-20 --232 --350 -600

本产品的品牌是安业，型号是Z644W-Z674W，连接形式是法兰，主体材料是碳钢，公称通径是DN50-300（mm），适用介质是粉尘，水，密封形式是耐磨陶瓷，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是配件，用途是放料，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，材质是碳钢