

# 德标电动法兰铸钢不锈钢塑料铝合金球阀

产品名称	德标电动法兰铸钢不锈钢塑料铝合金球阀
公司名称	常州市以恒自控阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:以恒合众 型号:Q941F-16C(P) 材质:304304L316316LWCB
公司地址	江苏常州市天宁区常州市关河路65号怡康机电市场4号楼
联系电话	86 0519 88105568

## 产品详情

1. 阀门材质 1、阀体材质：铸钢、不锈钢(304、316)等 2、球体材质：不锈钢(304、316) 3、阀座：ptfe  
2. 使用要求 1、公称通径：dn15-500 (mm) 2、最高公称压力：1.6-10.0mpa 3、适用温度：-50 —500  
4. 驱动形式：电动 (dc24v、110v, ac220v、380v) 控制信号：4-20ma 3. 产品特性 1、阀门密封结构，设计有工作密封和检修密封，操作力矩小，密封比压适中，密封可靠，动作灵敏，液动控制易于实现自动控制，使用寿命长。 2、球阀的压力温度额定值不仅与壳体材料有关，而且更多地与阀座、填料及垫片等密封件材料有联系。密封件可以是高分子材料、石棉或橡胶，密封件材料的选择取决于阀门所输送的介质成分、工作温度、工作压力和流速。 3、底部安装符合iso05211标准，低噪音，有自锁功能，防止反转，传动部分稳定可靠。可靠的力矩传感系统可实现过载保护，指示窗使位置指示更清晰。 4. 多功能性广泛使用于石油、化工、冶金、造纸、制药、电镀等行业。

电话咨询：18921093115 0519-88105568陈生

本产品的品牌是以恒合众，型号是Q941F-16C(P)，材质是304304L316316LWCB，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称通径是DN15-DN300 (mm)，适用介质是空气水化工，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是电动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是二通式，作用对象是电站，规格是DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200