

各种机床减震垫铁

产品名称	各种机床减震垫铁
公司名称	盐山县华夏机床附件有限公司
价格	12.00/个
规格参数	螺栓:M20 (mm) 参数指标:600 品牌:华夏13932753282
公司地址	沧州市盐山县蒲洼城工业区
联系电话	86-03176341623 13685467879

产品详情

1简介

放于机械下面，支撑机械重量，据有减震，支撑的作用，常见的用于数控机床。

2型号

主要有：s78-10,s78-9,s78-7,s78-6。其中s78-10,s78-9,为减震可调垫铁，s78-6为可调垫铁，s78-7为减震垫铁

3分类

按用途可分为机床调整垫铁，机床减震垫铁，机床防震垫铁。

4用途

减震橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量，控制建筑物结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展

安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面，节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。

5产品介绍

机床减震垫铁

减震橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量，控制建筑物结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面，节省安装费用，缩短安装周期。

机床减震垫铁可以实现调整机床水平方便,迅速.机床垫铁根据生产工艺变化,随意调整机床位置机床调整垫铁,减震垫铁,充气式垫铁,避震垫脚,广泛应用于机床设备,印刷机械,食品加工机械等各种机械领域,能够节省安装费用,调节机械水平,保证机械加工精度及质量,控制机械与建筑物产生的振动力和噪音,可按客户要求提供国标和非标附件产品.

s78-3系列

产品特点:

减振橡胶有效的衰减机器自身的振动,减少振动力外传,阻止振动力的传入,保证加工尺寸精度及质量,控制建筑物结构谐振传播振动力和噪音,使粗,精加工各类机床组成生产单元,适应物流技术的发展.

安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定,良好的减振和相当的垂直挠度,使机床稳定于地面.节省安装费用,缩短安装周期.可根据生产随时调换机床位,消除二次安装费用,使机床楼上安装成为可能.

可以调节机床水平,调节范围大,方便,快捷.

采用于磷合成橡胶,耐油脂和冷却剂.

适用范围:

金属加工机床、锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备.

使用方法:

将所需垫铁放入机床地脚孔下,穿入螺栓,旋至和承重盘接触实,然后进行机床水平调节(螺栓顺时针旋转,机床升起).调好机床水平后,旋紧螺母、固定水平状态.

因为橡胶的蠕变现象,在垫铁第一次使用时,两星期以后再调节一次机床水平.

s78-6系列

产品特点:

充气式减振垫铁有效的衰减机器自身的振动,减少振动力外传,阻止振动力的传入,保证加工尺寸精度及质量.控制建筑物结构谐振动力和噪音.使粗,精加工各类机床组成生产单元.适应物流技术的发展

安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定,节省安装费用,缩短安装周期,可根据生产随时调换机床位置,清除二次安装费用,使机床楼上安装成为可能.

适用范围:

精密机加工设备、三坐标测量、划线机.精密工作台,100/min-500/min次高速冲床,冲孔机、锻压机、空压机,泵体及特别要求隔振的设备.

使用方法:

将所需垫铁放入机床地脚孔下,旋入螺栓,落下机床,逐个向垫铁内充入压缩空气,使垫铁逐个升高3mm,确认螺栓和地脚孔壁不磨擦后.旋紧螺母.继续充入压缩空气,使机床逐个升高7mm.然后充气调节机床水平,调节范围h值 ± 6 mm(工作内压为0.5mpa).

移动机床时,应先将垫铁内压缩空气释放,再移开机床

s78-2系列

产品特点:

减振橡胶有效的衰减机器自身的振动,减少振动力外传,阻止振动传入.

安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定.节约安装费用,缩短安装周期.

调节机床水平高度,范围大.

采用丁腈合成橡胶,耐油脂和冷却剂.

适用范围:

没有机床地脚安装孔的设备.

本产品的螺栓是M20 (mm) , 参数指标是600 , 品牌是华夏13932753282 , 尺寸是300*150*80 (cm) , 可调高度是600 (mm) , 单件最大静载是3000 , 橡胶硬度值是600 , 用途是减震 , 适用机床是皆可 , 是否库存是是 , 是否批发是是 , 加工定制是是