

机床减震垫铁

产品名称	机床减震垫铁
公司名称	河北喜林机械制造有限公司
价格	80.00/个
规格参数	螺栓:M20 (mm) 参数指标:400*600*90 品牌:HBXL
公司地址	盐山县龙海小区
联系电话	18031773270

产品详情

安装机床的地基平面可以是混凝土，也可以是木质的，要求平整结实。

安装时，旋出调节螺杆，将机床置于垫铁的负荷盘上，然后从上面旋入螺杆。

调整机床导轨水平，顺时针旋动时机床上升，反时针时机床下降，调好后压紧螺母。

在机床的安装区域内，如果地基平面的高度差超过本产品的调节范围时，可以在机床与负荷盘间增加垫片。

机床防震垫铁橡胶有蠕变现象，待经14天趋向稳定，故要求机床使用14天后再调整一次水平。

机械设备减振安装。机械部件间减振连接。

机床防震垫铁：产品特点：减振橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。

机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。

机床防震垫铁适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备。

本产品的螺栓是M20 (mm)，参数指标是400*600*90，品牌是HBXL，尺寸是400*600*90 (cm)，可调高度是150 (mm)，单件最大静载是4吨，橡胶硬度值是100，用途是减震，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是，型号是M20