

FDT- 型精密调整垫铁、机床减震垫铁

产品名称	FDT- 型精密调整垫铁、机床减震垫铁
公司名称	泊头市鑫博工量具有限公司
价格	380.00/个
规格参数	螺栓:28 (mm) 参数指标:机床调整 品牌:鑫博
公司地址	河北省沧州市泊头市千里屯工业区
联系电话	86-03178383456 15511785857

产品详情

按设备原有支承数，参照上表中每个垫铁最大承载量选用所需型号。例如c620车床，机床重量2280公斤，机床支承六点，则 $2280/6=363\text{kg}$ ，若选用sv78-100型已超载，故应选用sv78-125型为适合。三、作用方法：安装机床的地基平面可以量混凝土，也可以是木质的，要求平整结实。安装时，旋出调节螺杆，将机床置于垫铁的负荷盘上，然后从上面旋入螺杆。调整机床导轨水平，顺时针旋动时机床上升，反时针时机床下降，调好后压紧螺母。在机床的安装区域内，如果地基平面的高度差超过本产品的调节范围时，可以在机床与负荷盘间增加垫片。机床防震垫铁橡胶有蠕变现象，待经14天趋向稳定，故要求机床使用14天后再调整一次水平。

我们提供给您的： 机械设备减振安装。机械部件间减振连接。 高品质的减振产品

良好的衰减和隔离振动 良好的改善车间环境噪音您可以得到的：

机床到位既可安装，立刻生产。 缩短安装周期，节省安装费用。 可使粗；精加工设备组成合理的生产单元，缩短工件周转路线，减少在制品工序周转过程的碰损率，降低生产费用。

可随时根据工艺；生产需求，调整机床位置，减少二次安装费用。

本产品的螺栓是28 (mm)，参数指标是机床调整，品牌是鑫博，尺寸是230X150X90 (cm)，可调高度是5 (mm)，单件最大静载是8吨，橡胶硬度值是无，用途是调整，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是，型号是FDT-