

兴达机床量具专业生产斜垫铁/调整垫铁/磨床加工斜铁

产品名称	兴达机床量具专业生产斜垫铁/调整垫铁/磨床加工斜铁
公司名称	沧州兴达机床量具有限公司
价格	3.20/个
规格参数	螺栓:0 (mm) 品牌:兴达量具
公司地址	河北省沧州市泊头市交河新华街96号
联系电话	86-03178176955 13633273066

产品详情

斜铁种类有：斜铁、斜垫铁、精加工斜铁、锻件斜铁、锻打斜铁、钢制斜铁、防爆斜铁、防爆安全斜铁、等；用于各种设备的水平和平行调整，使设备在运转过程中不发生震动、倾斜，保证机器的良好运转，减少机器磨损，保证设备安全；特点是：使用简单、方便、快捷、可根据用户的需要制造，也可按图纸制作

钢制斜铁 斜铁 方斜垫铁 锻件斜铁专业生产热电厂专用钢梁调整斜铁,设备安装调整斜铁.规格齐全.为各电建公司定做各种规格.交货及时.其中锻造斜铁表面粗糙，平整度差，但因其锻件独有的加工工艺，使垫铁在加工过程中受气锤的锤击使其自身密度加大。增加了其强度。所以非常适宜特大，特重型设备的安装调整使用。铸造斜垫铁一般可分为铸铁斜垫铁和铸钢斜垫铁两种。因其铸造表面粗糙光洁度不好，不利于精密设备的调整，故一般制作粗糙设备的安装调整。钢板加工斜垫铁，选用q235优质钢板，用气割技术下成所需垫铁的外形尺寸，然后以铣床，锯床或刨床等机床设备加工而成。对于要求精密度比较高的设备。垫铁加工完成后可以采用更为精密的磨床，进行磨削加工，使其平面度小于0.02mm，光洁度达到0.8使其满足设备需要.斜铁一般只加工上下两个表面，精加工斜铁可以两块配合使用，两斜铁想配合后上下平面平行度可以达到0.1mm,斜铁的性能：斜铁经久耐用，斜铁不易变形，斜铁的使用非常方便快捷，斜铁可以焊接使用，斜铁可以按2块1对重叠使用；规格多、型号全、还可以根据用户的需要或图纸制造斜铁，或提供图纸供需方参考订购，本厂部分斜铁还备有现货。

调整垫铁规格：按jb/t6607-93标准制造用于机床设备的支承安装，调整水平，产品有固定式和移动式。规格m00300 × 140 × 70m24123200350 × 150 × 100m24125200等高垫铁用于机械零件划线，机械加工基准的专用工具。等高垫铁规格：30 × 30 × 30 40 × 40 × 40 50 × 50 × 50
60 × 60 × 60（毫米）

垫铁，机床垫铁，防震垫铁，阶梯垫铁，等高垫铁的材质ht200-300.垫铁的精度一般分为000级，00级，0级，1级，2级，3级。3级平面度以上的垫铁用作检验，划线，装配等使用，3级平面度以下的垫铁一般用作铆焊等使用。防震垫铁用于各种检验工作，如精密测量的基准平面，各种机床机械的检验测量，检察零件尺寸精度，行位偏差，并做出精密划线，防震垫铁是机床，机械制造，电子生产等20多种行业不可缺少的产品。垫铁是划线，测量，铆焊，工装工艺不可缺少的工作台，防震垫铁也可以做机械试验台，等等。防震垫铁在使用时要先进行安装调试。然后把防震的工作面擦拭干净，在确认没问题的情况下使用。机床减震垫铁，用于机械设备的支承安装、调整水平，产品有固定式和移动式。调整垫铁
机床调整垫铁三级调整垫铁等高垫铁安装机床的地基平面可以量混凝土，也可以是木质的，要求平整结实。安装时，旋出调节螺杆，将机床置于垫铁的负荷盘上，然后从上面旋入螺杆。调整机床导轨水平，顺时针转动时机床上升，反时针时机床下降，调好后压紧螺母。在机床的安装区域内，如果地基平面的高度差超过本产品的调节范围时，可以在机床与负荷盘间增加垫片。机床防震垫铁橡胶有蠕变现象，待经14天趋向稳定，故要求机床使用14天后再调整一次水平。我们提供给您的：机械
设备减振安装。机械部件间减振连接。机床防震垫铁：产品特点：减振橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。防震垫铁可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。防震垫铁胶垫采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。机床防震垫铁适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备。机床防震垫铁使用方法：将所需垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重盘接触实，然后进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）；调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。因为橡胶的蠕变现象，在垫铁第一次使用时，两星期以后调节一次机床水平。三层减震垫铁能有效的衰减机器自身的振动，保证加工尺寸精度及质量。安装机床使用机床调整垫铁可以不用设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。机床调整垫铁可以调节机床水平，调节范围大，方便，快捷。本公司专业生产各种规格机床垫铁，备有现货，欢迎订购！v型架、花岗石v型架按国家gb4972-85标准制造，一般都成对供应，是一个四棱体，四个工作面上或四个尺寸不同的90度的槽。主要适用于轴类零件的检验和划线，带有夹板的v型槽钢件。数控机床垫铁具有以下特点：有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力传入。该产品调节机床水平高度范围大。采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂制成。适应范围：没有机床地脚安装孔的设备！规格齐全，单件承载力8000-45000n。平行垫铁产品说明

本产品的螺栓是0（mm），参数指标是0，品牌是兴达量具，尺寸是0-500（cm），可调高度是0-50（mm），单件最大静载是5000，橡胶硬度值是0，用途是调整，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是，型号是100*50-15-3