

机床垫铁/防震垫铁/调整垫铁

产品名称	机床垫铁/防震垫铁/调整垫铁
公司名称	东莞市冀发机械配件有限公司
价格	23.00/个
规格参数	螺栓:14、16、18、20 (mm) 品牌:冀发/王家井 尺寸:10、12、14、16、20、25、30 (cm)
公司地址	东莞市长安镇乌沙兴民路长荣国际机械五金广场内首层L区13-2号
联系电话	13712929848 13751283608

产品详情

产品名称：防震垫铁、s78-7防震垫铁

防震垫铁用途：机床的支撑安装、调整。

防震垫铁适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机械、橡胶机械、电线制造机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等。

防震垫铁使用方法：将所需防震垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重盘接触实，然后进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）；调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。因为橡胶的蠕变现象，在防震垫铁第一次使用时，两星期以后在调节一次机床水平。

防震垫铁产品特点：本产品为高强度灰铁铸造而成，下面为高强度减震橡胶，本产品外表美观，结构合理，减震性能优越，减震橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。防震垫铁可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。防震胶垫采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。

s78-7防震垫铁规格：（特殊规格可定做）

产品名称	规格mm	单块承重kg	螺栓	单块重量kg
s78-7系列防震垫铁	直径125	400	m16	3.2
	直径160	800	m20	4.5
	直径200	1500	m24	8.5

产品特点：减振橡胶有效衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力传入，保证加工尺寸精度及质量，控制建筑物结构谐振传播振动力和噪音；使粗、精加工各类机订组成生产单元，适应物流技术的发展；安装机床不需要设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和当的垂直度，使机床楼上安装成为可能；可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷；采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线、电缆机械、发电机及重型设备。使用方法：将所需垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重盘接触实，然后进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）：调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。因为橡胶的蠕变现象，在垫铁第一次使用时，两星期以后再调节一次机床水平。

本产品的螺栓是14、16、18、20（mm），品牌是冀发/王家井，尺寸是10、12、14、16、20、25、30（cm），可调高度是10-20（mm），单件最大静载是10，橡胶硬度值是30，用途是减震，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是