

SW-CJ系列单人水平流净化工作台-

产品名称	SW-CJ系列单人水平流净化工作台-
公司名称	苏州大成净化工程有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	品牌:大成 型号:SW-CJ-2A 材质:钢板喷塑台面不锈钢
公司地址	吴江市芦墟镇金家坝金贤路
联系电话	13901553843 13821086533

产品详情

净化工作台是一种层流局部空气净化设备，采用可调风量风机系统，在调节风机工作台后，可使洁净工作区的风速始终保持在理想范围内。（可根据客户要求配备压力表、可随时掌握高效过滤器阻力变化情况。垂直单向流超净工作台广泛应用于需要局部净化的区域。实验室、生物制药、光电产业、微电子、硬盘造等领域。垂直单向流超净工作台具有高洁净度，可连接成装配生产线、低噪声、可移动性等优点。特点1．风机采用德国ebm直驱式高效离心风机、具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级调速等特性。风机调速能稳定，工作寿命垂达5万小时或以上。2．特别适合于组装成超净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可将多台串联形成100级流水装配线。3．装有美国dwyer压差表，明确指示高效过滤器两侧的压差，并及时提醒更换高效过滤器。4．产品出厂前均按美国联邦标准209e逐台严格检验，可靠性极高。3.2.1单边操作垂直单向流超净工作台可选配件：1．ulpa超高效过滤器。2．防火桌板/不锈钢孔板桌面。3．紫外线杀菌灯。二。单面操作水平单向流超净工作台这是一种通用性较强的局部洁净工作台，它广泛用于电子、医疗卫生、制药、国防、精密仪器、仪表、等各个行业和科研部门。特点：1．水平流形，开放式台面，操作方便。2．采用可调风量高质量风机系统，保证工作区风速始终处于理想状态。3．工作台面为不锈钢材质。4．万向脚轮，可随意移动工作台位置

参数\型号	sw-cj-1a	sw-cj-2a	sw-cj-1f(3)	sw-cj-1a
洁净等级	iso5级>0.5um (国际 标准)	iso5级>0.5um (国际 标准)	iso5级>0.5um (国际 标准)	iso5级>0.5um (国际 标准)
平均风速	0.30-0.60m/s	0.30-0.60m/s	0.30-0.60m/s	0.30-0.60m/s
噪音	<62db	<62db	<62db	<62db
照度	>300lx	>300lx	>300lx	>300lx
电源	ac 单相220v/50hz	ac 单相220v/50hz	ac 单相220v/50hz	ac 单相220v/50hz
最大功耗	0.4kw	0.8kw	0.4kw	0.8kw
重量	110kg	200kg	110kg	200kg
工作区尺寸(宽、深、高)(mm)	880x450x600	1480x450x600	875x700x520	1360x700x520
外形尺寸(宽、深、高)(mm)	900x700x1420	1500x700x1420	1000x720x1600	1500x720x1620

高) (mm)				
高效过滤器规格及数量	820x600x120(1)	600x600x120(1)	820x600x120(1)	610x610x120(2)
荧光灯/紫外灯规格及数量	20wx(1)	40wx(2)	20wx(1)/20wx(1)	20wx(2)/20wx(2)
备注	(f)单面 (fs) 双面	(f)单面 (fs) 双面	(f)单面 (fs) 双面	(f)单面 (fs) 双面

苏州大成净化工程有限公司是专业生产空调净化设备，承建净化工程，从事各类空气净化产品研发、制造、销售的股份制高新技术企业。三级计量合格单位,已通iso9001：2000国际质量体系认证，建设部空气净化专业承包三级资质企业。年施工能力50000平方米。为生物医药、电子、食品、军工、航空航天、化妆品等行业提供各个级别的空气净化系统工程的设计、安装、调试及终生服务。大成公司本部位于全国净化之都苏州吴江，有着得天独厚的地理优势和丰富的人才资源，公司拥有雄厚的技术力量，精良的施工队伍、过硬的产品质量、严格的工程管理，先进的服务理念，运用现代高科技手段，不断创新，不断发展，致力于空调净化系统的新设备、新技术的开发、应用，已赢得了越来越多客户的信赖。

“大方无隅，大器天成”苏州大成净化工程有限公司与您携手共创辉煌！

上班时间：上午08:00-11:00 下午13:00-16:30（周一-周六）

本产品的品牌是大成，型号是SW-CJ-2A，材质是钢板喷塑台面不锈钢，外形尺寸是多种（mm），适用范围是医疗，规格是多种，工作台类型是净化工作台，样品或现货是现货，是否标准件是是，是否库存是否，是否批发是是，类型是工作台，是否提供加工定制是是