

柔性风琴式防护罩 机床导轨防护罩

产品名称	柔性风琴式防护罩 机床导轨防护罩
公司名称	盐山县众星机床附件制造厂
价格	80.00/个
规格参数	品牌:众星 型号:200-2500 样式:柔性风琴式
公司地址	河北省沧州市盐山县庆云镇前堂村
联系电话	15175717555 18203306887

产品详情

风琴防护罩全称为风琴式导轨防护罩，广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。它的形状可以根据实际需要设计成各种样式，常用的形状有：一字型，7字型，u字型，方形，圆形等五种形状，尺寸可以根据实际需要制作。它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。

风琴防护罩的骨架可用钢制支撑骨架、木质骨架、pvc骨架、冷板骨架等。内部结构有槽型、滚轮、尼龙滑片、滑块、拉筋、拉簧、尼龙轴等。

风琴防护罩的制作工艺：裁料，定格，热合（粘合），定型，测试。

风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而定

风琴式防护罩的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑作用的pvc骨架，此pvc骨架可以通过两种不同的加工方式与外部折页材料紧密相连：

热粘接，在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的pvc骨架与外部的折页牢固地粘接在一起，此种护罩适合在中等温度环境下使用。这种热粘接加工的风琴式防护罩完全不用对其进行保养，且防水、防尘、耐油、耐酸。缝制，使用一种特殊的线将pvc骨架和折页缝合在一起。此种护罩适用于高温工作环境

使用pvc骨架的风琴防护罩有很好的外形稳定性，这种稳定性的直接表现就是保证护罩能恢复原始形状。与橡胶及结实的纸制成的一般防护罩相比，这是个明显的优势。

柔性风琴式防护罩，俗称皮老虎。外用德国尼龙布，内加pvc板支撑，边缘则用不锈钢板夹护。此类护罩具有压缩小、行程长等优点。可耐油，耐腐蚀，硬物冲撞不变形；并具有寿命长，密封好，行走平稳，

坚固耐用等特点，给机床的使用带来完美效果。风箱速度可达200m/min。我司生产的柔性风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而定。

所有的柔性风琴式防护罩均可以水平、竖直或横向使用，保证运行平稳且无噪音。通过使用厚度小的原材料可以使其压缩达到现代机械狭小工作空间的要求（它的行程压缩比可达10：1）。它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升风琴防护罩用在轨道防护上可以使用特殊的滑块来降低摩擦阻力，如果作用在护罩上的加速度比较大，则可以使用连杆装置使护罩可以有一个均匀的拉伸。总之，在我们最专业的风琴防护罩领域，技术上的问题我们都有相应的解决办法。

柔性风琴式防护罩广泛地应用于汽车生产装配线的升降台上，它完全能满足其高度、平稳运行的要求。可以毫不夸张地说，只要有需要防护的领域，我们均可为您设计并生产出一种合体的防护罩！

本产品的品牌是众星，型号是200-2500，样式是柔性风琴式，拉伸后长度是根据客户要求（mm），压缩后长度是根据客户要求（mm），行程长度是根据客户要求（mm），护罩总宽度是根据客户要求（mm），护罩内部宽度是根据客户要求（mm），护罩内部高度是根据客户要求（mm），防护部位是导轨，是否批发是是