

湾朝铨CAC-60A6液压前推式筒夹卡盘 液压卡盘

产品名称	湾朝铨CAC-60A6液压前推式筒夹卡盘 液压卡盘
公司名称	深圳市盛大精研机械有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	品牌:台湾朝铨 型号:cpc-60A4 卡盘类型:多款供选
公司地址	深圳市龙岗区坑梓镇金田风华苑东一区B座1606室
联系电话	86-075589992200/89992277 13662282220

产品详情

精密前推式卡盘特点

精密前推式筒夹夹头，本体精度0.010mm，工件夹持精度0.025mm

油压回转缸驱动工作，高夹持力

搭配标准的din6343筒夹工作: 163e(b30), 173e(b42), 185e(b60), 193e(b80)

搭配c-44弹性筒夹工作；

可安装于数控车床，研磨床，或各式专用机械

cpc筒夹夹头可以安装内张(反张)套件进行内张(反张)夹持作业

cpc筒夹卡盘简介

cpc系列精密筒夹夹头是数控车床最常用的夹具系统。搭配din6343规格或c-44规格弹性筒夹工作。cpc夹头本体合金钢为材料,经硬化后精密研磨制成。夹头本体精度能达到0.010mm，工件夹持精度能达到0.025 mm。cpc精密套筒夹头产品线完整。有b30/b42/b52/b60/b80与c-44等型号夹头可以选用。适合安装于电脑车床与各式加工专用机械。cpc系列精密筒夹夹头的安装尺寸依照标准规格设计,能与机台上原有的三爪油压夹头替换安装,无需修改尺寸。除了能安装弹性筒夹进行外径夹持之外,cpc筒夹夹头亦能安装内张套件进行反张夹持作业(cpc-44a5/cpc-44a6/cpc-44z140)。

cpc系列精密筒夹夹头的内装套件 (cpc-44a5/cpc-44a6/cpc-44z140)

(可内张最小径18mm/可内张最大径52mm/标准内径夹持长度12mm--45mm)

cpc-44精密筒夹夹头除了可以应用于外夹作业外，亦可以透过安装一组内张套件，包含一只推杆座与弹性内径夹，可以在非常短的时间内快速地将cpc套筒夹头转换为内张夹头。cpc-44夹头的弹性内径夹(c-44i)是根据客户的加工件所设计订製的，我们的製作速度快，可以在订单一周后一周内交货。可以帮助您快速地展开您的内张夹持作业。

型号	cpc-30a4	cpc-42a5	cpc-42a6	cpc-44a5(可安装件)	
主轴鼻端	a2-4(直结型)	a2-5(直结型)	a2-6(法兰型)	a2-5(直结型)	
内张功能	否	否	否	是	
尺寸图	fig. 1	fig. 1	fig. 3	fig. 1	
a	110mm (4.33")	135mm (5.31")	155mm (6.10")	135mm (5.31")	155mm (6.10")
a2	n/a	n/a	170mm (6.69")	n/a	170mm (6.69")
b	82.6mm (3.25")	104.8mm (4.13")	133.4mm (5.25")	104.8mm (4.13")	133.4mm (5.25")
c	63.5mm (2.50")	82.6mm (3.25")	106.4mm (4.19")	82.6mm (3.25")	106.4mm (4.19")
d	m50xp1.5	m66xp1.5	m66xp1.5	m66xp1.5	m66xp1.5
l	110mm (4.33")	130mm (5.08")	126mm (4.96")	130mm (5.08")	126mm (4.96")
m	85mm (3.35")	104mm (4.09")	104mm (4.09")	104mm (4.09")	104mm (4.09")
n	25mm (0.98")	27mm (1.06")	23mm (0.91")	27mm (1.06")	23mm (0.91")
n2	n/a	n/a	10mm (0.39")	n/a	10mm (0.39")
j	3h-m10	4h-m10	4h-m12	4h-m10	4h-m12
工作筒夹	din6343 163e(b30)	din6343 173e(b42)	din6343 173e(b42)	c-44筒夹c-44i内张套件	c-44筒夹c-44i内张套件
滑套轴向行程	4.5mm (0.18")	6.0mm (0.24")	6.0mm (0.24")	6.0mm (0.24")	6.0mm (0.24")
最大夹持径	30mm (1.18")	42mm (1.65")	42mm (1.65")	44mm (1.73")	44mm (1.73")
最大允许拉杆推力	1800kgf (3960kgf)	2400kgf (5280lbf)	2400kgf (5280lbf)	2400kgf (5280lbf)	2400kgf (5280lbf)
最大夹持力	3150kgf (6930kgf)	4200kgf (9240lbf)	4200kgf (9240lbf)	3360kgf (7392lbf)	3360kgf (7392lbf)
最高转速rpm	7000	6000	6000	6000	6000
夹头淨重	4.0kgs (8.8lbs)	7.0kgs (15.4lbs)	8.2kgs (18.0lbs)	7.0kgs (15.4lbs)	8.2kgs (18.0lbs)

本产品的品牌是台湾朝铨，型号是cpc-60A4，卡盘类型是多款供选，卡盘结构是大通孔卡盘，动力类型是液压，卡盘直径是165 (mm)，夹紧尺寸范围是3---60 (mm)，撑紧尺寸范围是60 (mm)，定心精度是0.025 (mm)，适用机床是皆可，材质是合金钢