

机床附件卷帘防护罩风琴板机床钣金盔甲式防护罩

产品名称	机床附件卷帘防护罩风琴板机床钣金盔甲式防护罩
公司名称	河北沧泰机械设备有限公司
价格	900.00/个
规格参数	品牌:沧泰 型号:沈阳机床专用防护罩 样式:钢板防护罩
公司地址	盐山县庆云镇王信村
联系电话	13932788681 15850252265

产品详情

钢板导轨防护罩是由2-3mm厚钢板或不锈钢板冷压成形而成的。可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。根据运行速度及导轨的不同，钢板防护罩结构也不同。运行速度 10m/min 之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度 30m/min 之下的装有滚轴。驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统，目的是减少碰撞、噪音及摩擦。钢板防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在 3 : 1 和 5 : 1 之间（最高可达 10 : 1）。宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。屋脊型及折边都可以做到，倾斜型可以使液体及碎屑自动流走。钢板防护罩具有密封好，能防铁屑、防冷却液，防工具的偶然事故。 1.坚固耐用，运行平稳，噪音小，外形美观。 2.钢板防护罩适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。 3.钢板防护罩装置不但保护护板的使用寿命，更重要的是保证了机床精密密度。 4.钢板防护罩每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如。 5.钢板防护罩不会使护板脱节，有撞击声，既美观又提高了护板的使用寿命。 6.在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温烧伤胶条擦入轨面拉伤导轨。钢板防护罩装置优点: 1、护罩每片可连发同动，完全不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。 2、采用装置之护罩可以增长使用寿命。 3、钢板防护罩装置可使护罩移动速度升到120m/min及承受更高的g值（2g）。 4、钢板防护罩装置使护罩同动且平行（避免了一般剪力式防护罩仍有蛇行的缺点）。 5、在高速时可以更平稳，没有产生。

本产品的品牌是沧泰，型号是沈阳机床专用防护罩，样式是钢板防护罩，拉伸后长度是1000（mm），压缩后长度是180（mm），行程长度是810（mm），护罩总宽度是1000（mm），护罩内部宽度是950（mm），护罩内部高度是260（mm），导轨高度是40（mm），导轨宽度是80（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是，压缩1是拉伸10