

sz供应三爪卡盘 二爪卡盘夹爪

产品名称	sz供应三爪卡盘 二爪卡盘夹爪
公司名称	深圳市盛大精研机械有限公司
价格	8600.00/个
规格参数	品牌:朝铨 型号:三爪中空动力夹头 卡盘类型:三爪卡盘
公司地址	深圳市龙岗区坑梓镇金田风华苑东一区B座1606室
联系电话	86-075589992200/89992277 13662282220

产品详情

【价格，仅供参考，型号不同，价格不同，具体以实物为准,欢迎来电咨询】

台湾朝铨卡盘大陆办事处：深圳市盛大精研机械有限公司，是朝铨卡盘总供发货销售点，质量可靠，保质三年，专业解决各种机器加工夹持困扰、高转速、高精度、薄件、对称性、异形件等。

《产品》一律由台湾朝铨jato本厂直接提供，产品在中国与台湾取得十余项专利.产品热销欧美先进国家,获得国内外客户之肯定。

保后保障：

100%朝铨，我司是台湾朝铨卡盘大陆办事处：（深圳市盛大精研机械有限公司），朝铨卡盘总供发货销售点，质量可靠，保质三年。

一、 公司介绍

本公司是台湾朝铨（jato）卡盘大陆办事处总供发货销售点，价格合理，产品质量优质有保障，欢迎新老客户来电具体咨询详谈。我们的宗旨是“诚信经营，以人为本”，我们本着“诚信第一”“专业专注”、“服务一流”的态度立足。自动卡盘，油压卡盘，气压卡盘等销量大陆第一，占70%以上市场份额，销售历史15年，赢得广大客户一致好评。

产品介绍：



精密三爪膜片夹头简介

高精度加工的关键来自于高精度的夹头。

朝铨jp/jpl系列精密三爪膜片夹头应用专利膜片夹盘技术，重复精度高达0.005mm，适合各式精密工件或是薄型工件的精密夹持加工。

市面上常见的油压三爪夹头是由一系列滑块与滑轨所构成，滑动件的制造精度、配合精度、润滑保养、工作磨损等因素都会影响其夹持精度。朝铨专利的膜片夹盘技术是以金属膜片的弹性变形原理夹持工件物，其特征是均匀且具

高重复性，精度在0.005mm以内，工作时无滑动磨损，精度寿命超过3年以上。

jp/jpl精密三爪膜片夹头目前有以下二系列产品>
jp系列精密三爪膜片夹头-nc车床专用>
jpl系列精密三爪膜片夹头-研磨机专用

jp系列精密三爪膜片夹头-nc车床专用是专为数控车床精密车削所设计的高精密夹具，重复精度高达0.005mm。内藏抗离心机构，高转速时夹持力保持稳定不衰减。jp系列膜片夹头的优点除了表现于高重复精度外，其夹持力可以由油压回转缸

推力精密
微调，适
合应用于
薄环工件
、薄管工
件、脆弱
工件的夹
持加工，
可以确保
工件不受
力变形破
坏。

jpl系列研
磨床专用
精密膜片
夹头的重
复精度高
达0.005mm
，可以应
用于精密
零件与薄
型工件的
夹持加工
。其体积
小，重量
轻，是专
为精密研
磨床所设
计的高精
度夹具。

精密三爪
膜片夹头
应用范例

各种精密
数控车床
加工

轴承薄环
件

数字相机
零件

气动手工
具组偏心
零件加工

微小引擎
的缸套与
活塞加工

超
薄环形零
件，超薄
铝管零件

陶瓷零件 加工

精密三爪膜片夹 头尺寸及规格

型号	jp-05	jp-06	jp-08
a	147mm (5.79")	182mm (7.17")	232mm (9.13")
b	68mm (2.68")	88mm (3.46")	98mm (3.86")
c (h6)	110mm (4.33")	140mm (5.51")	170mm (6.69")
d	4mm (0.16")	5mm (0.20")	5mm (0.20")
e	m40 x p1.5	m55 x p2.0	m60 x p2.0
f	33mm (1.30")	44mm (1.73")	50mm (1.97")
g	82.6mm (3.25")	104.8mm (4.13")	133.4mm (5.25")
h	14mm (0.55")	20mm (0.79")	25mm (0.98")
i	13mm (0.51")	15.5mm (0.61")	17mm (0.67")
j	10mm (0.39")	12mm (0.47")	14mm (0.55")
l	30mm (1.18")	38mm (1.50")	42mm (1.65")
m	m10 x 3	m10 x 6	m12 x 6
n	136mm (5.35")	171mm (6.73")	217mm (8.54")
s	14mm (0.55")	10mm (0.39")	12mm (0.47")
最高转速rpm	8000	7500	6500
夹爪行程@回	1.1mm@1400kgf	1.5mm@1800kgf	1.8mm@2800kgf
转缸推力	(0.04"@3080lbf)	(0.06"@3960lbf)	(0.07"@6160lbf)
每爪夹持力@	1420kgf@1400kgf	2140kgf@1800kgf	3203kgf@2800kgf
回转缸推力	(3124lbf@3080lbf)	(4708lbf@3960lbf)	(7047lbf@6160lbf)
允许最高回转	1750kgf (3850lbf)	2250kgf (4950lbf)	3500kgf (7700lbf)
缸推力			
安装兼容性，	kitagawa b205	kitagawa b206	kitagawa b208
相容于			
夹头净重	5.5kg (12.1lbs)	11kg (24.2lbs)	20kg (44.0lbs)

更多参数，请联
系我们！

或可到公司网去
看：

三爪卡盘：http:
//www.szsdjx.co
m/page/shopping
/shopping_info.as
px?s=23&info=25

更多产品详细资料请到公司网站:<http://www.szsdjx.com>

机械设备：<http://www.sdjx888.com>

深圳市盛大精研机械有限公司联系我们：0755-89992200/89992277手机：13662282220 赖超

本产品的品牌是朝铨，型号是三爪中空动力夹头，卡盘类型是三爪卡盘，卡盘结构是三爪夹头，动力类型是液压，卡盘直径是110-304（mm），卡盘孔径是26-91（mm），夹紧尺寸范围是1-250（mm），撑紧尺寸范围是1-250（mm），定心精度是0.005（mm），适用机床是皆可，材质是钢，是否库存是是，是否批发是是