

## 塑料拖链 钢制拖链

产品名称	塑料拖链 钢制拖链
公司名称	盐山县越通机床配件制造厂
价格	100.00/个
规格参数	品牌:越通 型号:TLG 材质:尼龙/金属
公司地址	盐山县庆云镇前堂村
联系电话	03176341963 18713613319

## 产品详情

亲，欢迎您光临盐山县越通机床配件制造厂！期待与您的合作！

包邮方式：根据货物实际数量订运费

联系电话：18713613319张经理，18733747562王女士

联系传真：0317-6341035

腾讯qq：1140987512

邮箱：1140987512@qq.com

拖链简介1953年，德国的dr gilbert

waninger教授发明了世界上第一条钢制拖链。kabelschlepp佳宝来公司的持有人dr waldrich认为拖链是一个全新的市场，可以创造巨大的需求，于1954年开始向市场推广第一条拖链。现在第一条原创的钢制拖链样板已经改进为形形色色的钢制和塑料拖链，广泛应用于很多领域。kabelschlepp佳宝来公司又成功的创造了更多的第一：轻便型拖链，3 d拖链，无连接拖链。50多年前的一个idea创造了现在的庞大市场。拖链分类特点 拖链，一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上，起牵引和保护作用。拖链的使用最早起源于德国，后来国内引用并创新结构。现在的拖链已经广泛使用在机床上，保护了电缆等也使机床整体看起来更美观。拖链，矩形金属软管，防护套，波纹管 and 包塑金属软管都属于线缆防护产品。拖链从材质上分为钢制拖链，塑料拖链。钢制拖链由钢铝组合而成可以定做，塑料拖链又称为工程拖链，坦克链。拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式拖链、全封闭拖链和半封闭拖链三种。塑料拖链的用途和特点（1）适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用。（2）拖链的每一节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨，可高速运动。（3）拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库等。（4）拖链：外形美观，重量轻，长度可任意自行调整。塑料拖链的结构（1）拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。（2）相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径r可有不同的选择。（3）单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链内。（4）另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。塑料拖链的基本参数（1）材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外。（2）抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。（3）运行速度和加速度（具体速度、加速度视运行情况而定）。钢制拖链介绍tl系钢制拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理，灵巧强度高,钢性好不变形，安装方便，使用可靠,易拆装，尤其是采用高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形,不下垂。

1、拖链可适应最大移动速度40米/分。

2．拖链在最大移动速度时，噪声声压级不大于68分贝。 3．拖链安全使用寿命不小于500万次。

tl型钢铝拖链可承载数量多，重量大的电缆及油管，自由悬置（允许不用支承轮）长度大，支撑板可根据用户需要制作，适用于工作母机，移动要械等。其弯曲半径为50-600mm，链板高度为35-150mm，可任意选用。tla型钢铝拖链其使用行程最大为32米。适用于所有传动方式。可随意加长和缩短。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。拖链的支撑板宽度为150mm至600mm，孔与孔之间的间隔量为5mm。\*链板的高度，也就是支撑板的高度，是由电缆最大直径决定的，机床最大限度运转时，如拖链的宽度超过300mm，拖链的长度超过4m时出于稳定性原因，应考虑选择加大一号规格的拖链。\*弯曲半径要根据电缆的最大直径选择并应达到电缆直径的10倍。弯曲半径可根据所给表格选择50-600mm，行程小的可相应选择较小的半径。\*拖链的长 = 1/2行程+4个弯曲半径，这只适用于当固定联结器是在行程的中点时。\*拖链的固定可根据机床的位置情况选择。固定角钢可放在外周或内周在拖链内部或外部，一般情况联结部分在拖链内，而向外周延伸。

tl型钢制拖链主要参数 型号 tl65 tl75 tl95 tl125 tl180 tl225 节距t 65 75 95 125 180 225

弯曲半径r 70~185 90~200 115~300 200~750 250~650 360~750 拖链最小宽度bmin 70 90 12

0 120 200 250 拖链最大宽度bmax 350 400 450 550 650 1000 拖链长度l 按客户要求制作

支撑板最大孔径d1 30 40 50 75 110 150 矩形孔dmax 26 36 46 72

以下图片为实物图

本产品的品牌是越通，型号是TLG，材质是尼龙/金属，适用机床是镗床，负载能力是20，负载重量是4.9，不支撑长度是3（mm），矩形孔径是26（mm），支撑板最大孔径是30（mm），是否库存是是，是否批发是是