

# RF147.RL.CRF.GRF.TRF148立式斜齿轮同SEW减速机

产品名称	RF147.RL.CRF.GRF.TRF148立式斜齿轮同SEW减速机
公司名称	浙江通达传动有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:齿轮减速机 齿轮类型:斜齿轮减速机
公司地址	中国.浙江省.温州市.永嘉县瓯北镇清花西路71号
联系电话	86-0577-67315200 13819741566

## 产品详情

硬齿面减速机一般生产周期为15-20天，请先联系厂家再下单，谢谢合作

该系列减速机含有多种速比和电机组合，请参考下面表格选型，或者咨询客服选型，

由于电机组合校对，所以购买带电机整套减速机的亲们，请到电机型号页面选择相应功率

的电机一起拍下，我们会根据具体型号为您组合。谢谢合作

产品概述：

- 1、本系列减速机结合国际技术要求制造，具有很高的科技含量；
- 2、硬齿面减速机节省空间，可靠耐用，承受过载能力高，功率可达132kw；
- 3、能耗低，性能优越，减速机效率高达95%以上；
- 4、振动小，噪音低，节能高；
- 5、r系列斜齿轮硬齿面减速机选用优质锻钢材料，钢性铸铁箱体，齿轮表面经过高频热

处理；6、经过精密加工，确保轴平行度和定位轴承要求，形成斜齿轮传动总成的减速机配置

了各种类电机，组合成机电一体化，完全保证了减速电机产品使用质量特性。

性能特点：

- 1、小偏置输出，结构紧凑，最大限度利用箱体空间，二级、三级在同一箱体内。
- 2、采用整体式铸造箱体,箱体结构刚度好,易于提高轴的强度和轴承寿命。
- 3、安装方式：底脚安装、法兰安装有大小法兰，易于选择。
- 4、实心轴输出，平均效率是二级96%、三级94%、r/r组合平均效率85%。

5、专为搅拌设计的rm系列能承载较大的轴向力、径向力。

技术参数：

速比范围：r基本型3.33 ~ 289.74，c型1.3 ~ 8.65，r/r组合型可达到27001 扭矩范围：r基本型85 ~ 18000 nm，c型20 ~ 1680 nm 功率范围：r基本型0.18 ~ 160 kw，c型0.18 ~ 132 kw

结构形式：

r：轴伸式底脚安装 rf：法兰安装

组合对照表见产品图片页，请根据不同的用途选用不同型号，（例：rf67-y3-10.4）

具体组合参数可参考我公司网站[www.0577reducer.com](http://www.0577reducer.com)，也可来电向我公司索取产品手册

，我们会真诚的为您服务。同心协力，达成梦想——“同达”牌减速机，信誉+品质=您的选择。

本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是立式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是同达，型号是RF147.RL.CRF.GRF.TRF148，输入转速是1450（rpm），额定功率是2.2-45（kw），输出转速范围是5.4-290（rpm），许用扭矩是3790-6600（N.m），级数是多级，减速比是5，规格是带电机型的主机,带联接法兰型主机,双轴型主机