

WQJT-60减速机 蜗轮蜗杆减速机

产品名称	WQJT-60减速机 蜗轮蜗杆减速机
公司名称	东光县飞扬减速机械厂
价格	200.00/个
规格参数	加工定制:是 类别:蜗杆齿轮减速机 齿轮类型:斜齿轮减速机
公司地址	中国 河北 沧州 东光县 堡北开发区
联系电话	86 0317 7668605 13832775763

产品详情

公司简介：

东光县飞扬减速机械厂是减速机、蜗轮蜗杆减速机、zq齿轮减速机、摆线针轮减速机等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。飞扬减速机厂位于河北省东光县堡北工业园区，紧靠104国道及京沪铁路，地理位置优越，交通十分便利。本厂树立了良好的企业品牌形象，培育了一大批高精尖人才，及一支团结向上的员工队伍。本厂生产的飞扬牌减速机深受广大客户的欢迎，已形成了良好的客户群。我厂本着‘质量第一信誉第一’的原则，在多年不懈的努力下，积累了丰富的经验，及不断创新的技术，赢得了广大客户的赞美，信任与支持。我厂真诚为各界朋友服务，宗旨是高质量，高信誉，同质产品低价格。飞扬减速机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

产品性能：

1、传动平稳、振动、冲击和噪音均小，减速比大，通用性广，能与各种机械设备配套使用。2、能以单级传动获得较大的传动比，结构紧凑，大部分型号减速机有较好的自锁性，对有制动要求的机械设备能节省制动装置。3、蜗杆螺牙与蜗轮齿面的啮合摩擦损耗较大，因此传动效率要比齿轮低，容易发热和温度较高。4、对润滑和冷却要求较高一些。5、互配性好，蜗轮蜗杆均按国家的标准制造，轴承、油封等均用标准件。

wp蜗轮蜗杆减速机产品概述：wp蜗轮蜗杆减速机是在wd减速机的基础上发展起来的，蜗杆采用45#优质钢经热处理加工制造，蜗轮用锡青铜铸造而成，耐磨性能良好，尤其在承载能力上更加明显，蜗轮蜗杆减速机主要适用于塑料、冶金、饮料、矿山、起重运输、化工建筑等各种机械设备的减速传动。性能特点：

1、传动平稳、振动、冲击和噪音均小，减速比大，通用性广，能与各种机械设备配套使用。2、能以单级传动获得较大的传动比，结构紧凑，大部分型号减速机有较好的自锁性，对有制动要求的机械设备能节省制动装置
3、蜗杆螺牙与蜗轮齿面的啮合摩擦损耗较大，因此传动效率要比齿轮低，容易发热和温度较高。

4、对润滑和冷却要求较高一些。

5、互配性好，蜗轮蜗杆均按国家的标准制造，轴承、油封等均用标准件。6、箱体型式有基本型（箱体为带有底脚板的立式或卧式两种结构）和万能型（箱体为长方体，多面设有固定螺孔，不带底脚板或另装底脚板等多种结构型式）7、输入轴联接方式有基本型（单输入轴及双输入轴）、带电机法兰两种。

8、输出、输入轴位置方向有输入轴在下及在上；输出轴向上及向下；输入轴向上及向下。

9、可用2台或3台减速机组成多级减速机，以获得极大的传动比。 工作条件：

1、蜗轮减速机的蜗杆转速不能超过1500r/min

2、工作环境温度 $-40 \sim +40$ ，当工作环境温度低于 0 时，起动前润滑油必须加热至 0 以上，当工作环境温度高于 40 时，必须采取冷却措施。3、蜗轮减速机入轴可正反转。 注意事项：

1、蜗轮轴绝对不能作输入轴使用。2、配套电机（即功率）不能超过标牌规定的数值。

3、如用户要改变入轴方向，可拆卸下轴二端盖，取出蜗杆轴，调节 180 。装入即可。

按装时不可硬敲，可慢慢传动二轴，使之啮合。

工作条件：

1、蜗轮减速机的蜗杆转速不能超过1500r/min。2、工作环

境温度为 $-40 \sim +40$ ，当工作环境温度低于 0 时，起动前润滑油必须加热至 0 以上，当工作环境温度高于 40 时，必须采取冷却措施。3、蜗轮减速机入轴可正反转。 注意事项：1、蜗轮轴绝对不能作

输入轴使用。2、本机出厂不加油，使用时必须加足机械油才可运转。3、配套电

机（即功率）不能超过标牌规定的数值。4、如用户要改变入轴方向，可

拆卸下轴二端盖，取出蜗杆轴，调节 180 。装入即可。按装时不可硬敲

，可慢慢传动二轴，使之啮合。

网站产品价格仅供参考，实际价格以电话旺旺联系为准！拍产品之前请与客服联系，以方便匹配您所虚的产品型号参数，谢谢！

本产品的加工定制是是，类别是蜗杆齿轮减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是三环式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是飞扬，型号是WDJT-60，输入转速是1400（rpm），额定功率是1.1（kw），输出转速范围是400（rpm），使用范围是广泛