

ZDY、ZLY、ZSY系列硬齿面圆柱齿轮减速机

产品名称	ZDY、ZLY、ZSY系列硬齿面圆柱齿轮减速机
公司名称	德州市德凯减速传动机械有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 类别:齿轮减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机
公司地址	德州市天衢工业园前小屯路18号- 德州高速北出口1000米
联系电话	18605346013 18605346013

产品详情

硬齿面圆柱齿轮减速器

本公司专业生产zdy、zly、zsy系列外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮减速器，符合zbl9004-88标准，齿轮精度6级，齿轮和轴齿轮采用优质低碳合金钢渗碳淬硬，齿面硬度54—62hrc，具有承载能力大、传动效率高、结构紧凑、使用可靠等优点，可适用于冶金、矿山，起重运输、水泥、建筑、化工、纺织，轻工等行业。减速器高速轴转速不大于1500r/min，齿轮传动圆周速度不大于20m/s；
减速器必须采用中极压工业齿轮油润滑；
减速器工作环境温度为-40~45℃，低于0℃时，起动前润滑油应预热。

产品特点

- 1、减速器中心距、中心高、传动比等均采用优先数系。
- 2、齿轮采用渐开线圆柱斜齿轮，其参数、结构均经地计算机优化设计。
- 3、齿轮材料采用优质高强度低碳合金钢，经渗碳，淬火处理，齿面硬度高，承载能力大，体积小，重量轻，寿命长。
- 4、齿轮采用磨齿工艺，精度高，噪声小，运转平衡，传动效率高。

应该范围

- 1、减速器输入轴最高转速一般不大于1500r/min。
- 2、齿轮圆周速度最高为20m/s。

3、工作温度为-40-+45 ° c，当环境低于0 ° c时，启动前润滑油应加热到+10 ° c。

4、减速器可广泛应用于矿山、冶金、运输、水泥、建工、化工、纺织、轻工、能源等行业的机械传动中。

本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是德凯，型号是ZDY,ZLY,ZSY，输入转速是待定（rpm），额定功率是待定（kw），输出转速范围是待定（rpm），许用扭矩是待定（N.m），使用范围是冶金、矿山、起重、运输、石油、化工、纺织、制药、食品、轻工等工业各部门的减速装置，级数是三级，减速比是100