

# 臺義牌专业机床820A液压平面磨床

产品名称	臺義牌专业机床820A液压平面磨床
公司名称	东莞市台义精密机械有限公司
价格	48888.88/个
规格参数	类型:平面磨床 品牌:臺義 控制形式:人工
公司地址	广东东莞市广东省东莞市
联系电话	0086 0769 89239339

## 产品详情

【说明】1、机床结构合理，刚性好，外型美观，操作方便。2、工作台横向运动采用液压传动，前后电动装置按客户要求选装。3、主轴轴承采用p4级精密滚动轴承。4、机床主轴采用迷宫密封，防水防尘性能好。5、可磨削各种平面和复杂成型面，适用于不需机动进刀的磨削加工，可根据用户需要配有永磁吸盘或电磁吸盘。

技术规格	单位	820	ty-s820
工作台纵向移动量	mm	530	530
工作台横向移动量	mm	220	220
工作台面至主轴中心最大距离	mm	450	450
工作台滑道		双v轨	双v轨
工作台最大承受量	kg	200	200
工作台台面尺寸(长×宽)	mm	480×220	480×220
工作台t型槽	mm×n	14×1	14×1
工作台速度	m/min	3-23	3-23
前后手轮进刀量	mm	0.02/格2.5/圈	0.02/格2.5/圈
上下手轮进刀量	mm	0.01/格1.25/圈	0.01/格1.25/圈
砂轮尺寸(外径×宽度×内径)	mm	200×20×31.75	200×20×31.75
主轴转速		50hz	rpm 2850
		调频电机	0-6000
电机总功率	kw	2.64	2.64
磨头电机功率	kw	1.1	1.1
加工表面对基面的平行度	mm	300:0.005	300:0.005
表面粗糙度	μm	ra0.32	ra0.32
主轴马达	kw	1.5	1.5

工作压力	mpa	3	3
最大流量	l/min	18	18
油箱容量	l	80	80
冷却泵	kw	0.4	0.4
数显系统最小显值	mm		0.001-0.005
机床外形尺寸(长×宽×高)	mm	1680×1140×1760	1680×1140×1760
包装箱尺寸(长×宽×高)	mm	1140×1250×1960	1140×1250×1960
毛重、净重	t	0.85、0.75	0.89、0.79

本产品的类型是平面磨床，品牌是臺義，控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是立式，安装形式是落地式，产品类型是全新，是否库存是是，型号是820A，售后服务是保修一年