

防回火可燃气快速接头-

产品名称	防回火可燃气快速接头-
公司名称	丹阳市元良流体动力设备制造厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:正良 型号:ZL
公司地址	中国江苏省丹阳市延陵镇延河南路11号
联系电话	86-0511-86863928 15050878098

产品详情

本产品涉及钢结构重工、船舶工业、气体化工、所使用的管子连接与密封的或接头，特别是关于可燃气体、有毒气体、高压流体管道中的止火式快速。目前市场上所常见的用于钢结构重工、船舶工业、气体化工所使用的管子连接与密封的活接头主要以直通形式为主，密封结构一般为单密封，受力点都仅基于一只密封圈，很容易造成损坏、泄漏频繁、更换频繁增加，导致安全隐患，另外可燃性气体在使用过程中，很容易造成回火现象，其产品没有放回火功能装置，严重时会造成气体总管路产生高压，发生爆裂，导致设备无法正常使用及不同程度的事故。针对以上不足，本产品的目的在于提供一种使用便捷、结构安全可靠、节能环保的可燃气体止火式快速接头。本产品的技术方案是通过以下方式实现的：可燃气体止火式快速接头，包括螺纹连接座、连接插管、锁紧圈好连接插座，连接插座设置在螺纹连接座的容置内，连接插管插入连接插座的壁腔内，用不锈钢自锁钢珠控制连接插管的插入与拔出，使其不能弹出，通过锁紧套压簧，使锁紧套能上下滑动，紧锁套卡簧用于固定紧锁套位置，连接插座的外缘还设有防滑凹纹，其特征在于:所述的螺纹连接座内设有防回火装置，连接插座内设有双密封装置。

特征1.接头断开后，阀芯自动闭合，防止泄露2.接头连接后，阀芯自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通3.关键部件经过感应淬火,所以耐用性好.4.可靠的球锁机构将相匹配的两半部分相结合在一起.5.母插座和公插座采用实心棒料精密制造。

本产品的加工定制是是，品牌是正良，型号是ZL，种类是快速接头，材质是59-1，适用范围是**，耐温是**（ ），耐压是**（MPa），安装形式是内外螺纹，接管口径是8,10,13（mm）