

MPT80*50-5-5T气液增压缸 薄型气液增压缸

产品名称	MPT80*50-5-5T气液增压缸 薄型气液增压缸
公司名称	乐清市华泰气动元件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AirTac/亚德客 型号:MPT80*50-5-5T 种类:增压缸
公司地址	乐清市柳市镇长丰村
联系电话	86-057762718508 13388520355

产品详情

华泰气液增压缸适用场合广范：

气液增压缸使用特点：

1、气液增压缸综合了气动工作系统的快速灵敏和液压系统的平稳性。2、仅用压缩空气作为动力，即可产生1-40吨的力。3、气液增压缸工作中无冲击，无噪音，很大程度上提高了工件加工质量及模具的寿命。4、持续加压或停止动作时不像纯液压系统马达需持续运转。可以节省能源。5、装置简单，调整容易，保养方便快捷。6、动力来源取得方便，工作环境清洁，维修简便。7、设备简单轻巧，搬运方便。8、出力的行程受到一定的限制。9、适用于工件的弯曲,剪切，拉伸，铆接，夺印及压力装配

气液增压缸使用纯气压为动力，利用前后大小活塞的截面积的比例，将低压空气转换成高压油，增压比可达1:25左右,广泛应用于冲压、铆合、弯曲、冲断等冲压作业。

气液增压缸使用特点：

1、气液增压缸综合了气动工作系统的快速灵敏和液压系统的平稳性。2、仅用压缩空气作为动力，即可产生1-40吨的力。3、气液增压缸工作中无冲击，无噪音，很大程度上提高了工件加工质量及模具的寿命。4、持续加压或停止动作时不像纯液压系统马达需持续运转。可以节省能源。5、装置简单，调整容易，保养方便快捷。6、动力来源取得方便，工作环境清洁，维修简便。7、设备简单轻巧，搬运方便。8、出力的行程受到一定的限制。9、适用于工件的弯曲,剪切，拉伸，铆接，夺印及压力装配

气液增压缸使用纯气压为动力，利用前后大小活塞的截面积的比例，将低压空气转换成高压油，增压比

可达1;25左右,广泛应用于冲压、铆合

本产品的品牌是AirTac/亚德客,型号是MPT80*50-5-5T,种类是增压缸,动作方式是双作用,缸径是80 (mm),标准行程是200 (mm),气缸数是大量,最大行程是1000 (mm),理论作用力是30000 (N),最大负荷是2800 (N),最大力距是1000 (Nm),接管口径是50 (mm),温度范围是10,适用压力是10,重量是35 (kg),接管螺纹是螺纹,速度范围是10-20/秒,规格是MPT80*50-20-5T,MPT80*50-10-5T,MP T80*50-5-5T,MPT80*50-15-5T,质量保证是一年,适用范围是五金冲压铆接,加工定制是是