# 金属接头 直通接、波纹管铜接头不锈钢旋转接头

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 金属接头<br>直通接、波纹管铜接头不锈钢旋转接头 |
| 公司名称 | 滕州市胜诺机械设备有限公司 |
| 价格 | 150.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>型号:QS-G、QS-GF、QS-GX、QS-GXF等<br>材质:钢 |
| 公司地址 | 滕州市新龙巷27号 |
| 联系电话 | 15006758010 |

# 产品详情

一、旋转接头的作用和特点

旋转接头的作用是将流体介质输送管道与旋转，往复运动或摆（转）动某角度的设备相连接，既保证连续不断向运转的设备、管道传递流体，又要防止流体介质相互串通、泄漏和外界杂物进入工作介质。旋转接头是机器上的非功能部件，但是其作用，对整台机器的设备，甚至整个工厂的影响都很大。

二、用性能可靠的球面摩擦密封结构，能自动调心，自动补偿，可适于转动精度较低，同心度不高的设备中。可靠的材料保证及经过精研的球面与底平面，能提供足够的使用寿命。

旋转接头安装使用说明:1、旋转接头在搬运和安装过程中应避免碰撞或掉落，否则易产生内部零件破裂等；2、为避免密封环划伤和内部构件的损坏而造成不必要的停机和维修，在安装接头之前应除净管道、辊、烘缸或缸体内的全部芯砂、尘埃、焊渣、金属屑及其他外来异物。对新设备应特别注意，必要时须加过漏网；3、尽量装机同心，装机后整个旋转接头处在允许范围内的自由状态下工作,否则接头在运转过程中摇晃时会使密封环受到非正常的磨损或破裂；4、由于旋转接头密封面磨擦副在运转中会产生磨擦扭矩，必须在止转孔中安装止转杆加以消除，避免金属软管因受力而过早失效，但止转和支撑点不宜装配太紧

是否是您要找的旋转接头呢？如果是的话，详细技术参数、尺寸与报价请与我公司联系!电话;15006758010客服qq:31393205联系人;朱述闯邮箱：tzsnjx@163.com官方网站：http://www.sdtzsnjx.com

本产品的加工定制是是，型号是QS-G、QS-GF、QS-GX、QS-GXF等，材质是钢，规格是15-100，公称直径是10-100（mm），连接型式是法兰、螺纹、内管，适用范围是冶金、洗涤，品牌是胜诺机械