

# CHELIC气立可多固型气缸ND20-10\*20\*30\*40\*50\*60

产品名称	CHELIC气立可多固型气缸ND20-10*20*30*40*50*60
公司名称	上海达榄自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CHELIC/气立可 型号:ND20-10*20*30*40*50*60 种类:柱塞式气缸
公司地址	上海上海市嘉定区方德路1858号
联系电话	86 021 61844888 13651789392

## 产品详情

安装与使用： 1. 工作中负载有变化时，应选用输出力充裕的气缸;2. 在高温或者腐蚀条件下，应选用相应的耐高温或者耐腐蚀的气缸；3. 在湿度大，粉尘多或者有水滴，油尘，焊渣的场合，气缸应采用相应的保护措施；4. 气缸接入管道前，必须清除管道内脏物，防止杂物进入气缸内；5. 气缸使用材质应经过40um以上滤芯过滤后方可使用；6. 气缸在工作过程中所受侧向载荷不应超过允许值，以维持气缸的正常操作和使用寿命；7. 在低温环境下应采取抗冻措施，防止系统中的水份冻结；8. 气缸拆下长时间不用，应注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽，由于产品制作与导向精度高，请不要自行拆卸气缸固定块或气缸盖9.我们是工业产品做出来是要成本的产品如果型号选择有误或是非标定做产品 我们是不于退货的 请谨慎拍 希望理解

本产品的品牌是CHELIC/气立可，型号是ND20-10\*20\*30\*40\*50\*60，种类是柱塞式气缸，动作方式是单作用，缸径是16（mm），标准行程是10（mm），气缸数是10，最大行程是100（mm），理论作用力是100（N），最大负荷是100（N），最大力距是100（Nm），接管口径是100（mm），温度范围是100，适用压力是100，重量是100（kg），接管螺纹是100，速度范围是100，规格是ND20-10,ND20-20,ND20-30,ND20-40,ND20-50,ND20-60