

## SC200\*500标准气缸SC系列气缸

产品名称	SC200*500标准气缸SC系列气缸
公司名称	乐清市诗绮气动科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:山耐斯 型号:SC200*500 种类:标准型气缸
公司地址	乐清市柳市镇马仁桥村
联系电话	86-57727868846 15381426737

## 产品详情

联系手机：135 0654 7636

联系电话：0577-2786 8846

联系qq：285965364

以上价格均不含税和运费

### 1.类型的选择

根据工作要求和条件，正确选择气缸的类型。要求气缸到达行程终端无冲击现象和撞击噪声应选择缓冲气缸；要求重量轻，应选轻型缸；要求安装空间窄且行程短，可选薄型缸；有横向负载，可选带导杆气缸；要求制动精度高，应选锁紧气缸；不允许活塞杆旋转，可选具有杆不回转功能气缸；高温环境下需

选用耐热缸；在有腐蚀环境下，需选用耐腐蚀气缸。在有灰尘等恶劣环境下，需要活塞杆伸出端安装防尘罩。要求无污染时需要选用无给油或无油润滑气缸等。

2、安装形式根据安装位置、使用目的等因素决定。在一般情况下，采用固定式气缸。在需要随工作机构连续回转时（如车床、磨床等），应选用回转气缸。在要求活塞杆除直线运动外，还需作圆弧摆动时，则选用轴销式气缸。有特殊要求时，应选择相应的特殊气缸。气缸的选型程序1：根据操作形式选定气缸类型：气缸操作方式有双动，单动弹簧压入及单动弹簧压出等三种方式程序2：选定其它参数：1、选定气缸缸径大小根据有关负载、使用空气压力及作用方向确定2、选定气缸行程工件移动距离3、选定气缸系列4、选定气缸安装型式不同系列有不同安装方式，主要有基本型、脚座型、法兰型、u型钩、轴耳型5、选定缓冲器无缓冲、橡胶缓冲、气缓冲、油压吸震器6、选定磁感开关主要是作位置检测用，要求气缸内置磁环7、选定气缸配件包括相关接头

8.多种规格的气缸及安装附件可供客户选择使用。

### sc标准气缸维护

1、sc标准气缸正常使用后,要经常检查系统中分水过滤器和油雾器的工作情况,及时放水加油。不供油气缸6个月在气缸内滑动都加涂润滑脂。

2、采用尾部单、双耳式或中间摆动气缸，应定期向尾座或摆轴处加润滑油。

3、气缸在使用过程中应定期检查气缸各部位，注意连接部位有无松动。气缸密封件有无损坏泄露情况，发现问题及时修复，以防发生事故。

本产品的品牌是山耐斯，型号是SC200\*500，种类是标准型气缸，动作方式是双作用，缸径是200（mm），标准行程是500（mm），气缸数是1，最大行程是500（mm），理论作用力是1000（N），最大负荷是1000（N），规格是SC200\*25,SC200\*50,SC200\*75,SC200\*100,SC200\*125,SC200\*150,SC200\*175,SC200\*200,SC200\*250,SC200\*300,SC200\*400,SC200\*500,SC200\*600,SC200\*700,SC200\*800,SC200\*900,SC200\*1000