

## 树脂软管分为聚氨酯软管

产品名称	树脂软管分为聚氨酯软管
公司名称	河北华强橡塑制品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	用途:化工管道 厂家(产地):河北省衡水 颜色:黑色, 红色, 白色, 蓝色
公司地址	河北衡水市景县景梁路东
联系电话	86-0318-7159575 15531856668

## 产品详情

pa、pa-11、pa-12尼龙管耐磨损、易弯曲，许多能引起其他类型管子失效的材料，对它没有影响。pa、pa-11、pa-12尼龙管的内壁光滑、液体流畅、无生锈、无结垢现象。pa、pa-11、pa-12尼龙管可以弯曲，并易于安装，能耐许多化学物质的腐蚀。在它的应用范围内有很长的寿命，它的拉伸和弯曲能有极度大的稳定性。pa、pa-11、pa-12尼龙管电阻极大，因此可用pa、pa-11、pa-12尼龙管作为绝缘体来使用。pa、pa-11、pa-12尼龙管材料制成的管子尺寸稳定，渗透率极小。使用范围：空气、水、化学物质润滑、仪表线、灌溉控制系统、纺织厂、食品厂、车辆和轮船的燃料输送管、真空系统、空调系统、振荡绝缘体、静电绝缘体等各行业。能在-40 -+120 温度范围内保持柔性，正常工作。尼龙管技术参数

管标记mm	外径mm	壁厚mm	允许工作压力 mpa	最小爆破压力 mpa	允差	
					外径mm	内径mm
4 × 0.754	4	0.75	2.4	9.5	± 0.1	± 0.1
4 × 1	4	1	2.75	11.0	± 0.1	± 0.1
4.7 × 0.61	4.7	0.61	2.5	10.0	± 0.1	± 0.1
5 × 1	5	1	2.0	8.0	± 0.1	± 0.1
6 × 1	6	1	2.0	8.0	± 0.1	± 0.1
6 × 1.5	6	1.5	2.0	8.0	± 0.1	± 0.1
7 × 1	7	1	2.0	8.0	± 0.1	± 0.1
8 × 1	8	1	2.0	8.0	± 0.1	± 0.1
8 × 1.5	8	1.5	2.1	8.5	± 0.15	± 0.1



4	11.5	9	38	20	152	80	85	55
	13	10	42	25	168	100		
6	13	10	31	11.3	124	45.2	100	70
	14.5	11	39	16	156	64		
	15.5	12	43	20	172	80		
8	15.5	13	28	8.2	112	32.8	115	85
	17	14	35	12.5	160	49		
	19	15	45	15	180	60		
10	17.5	16	22	7	88	28	125	95
	19.5	17.5	29	11	116	44		
	21.5	19	36	13	144	52		
12	20	19	18	6.8	72	27.2	180	120
	22	21	27	10	108	40		
	24	23	30	12	120	48		
16	24	23	14	5	56	20	205	150
	26	25	22	8	88	32		
	28	26.5	24	10	96	40		
19	27.5	26	11	4	44	16	240	170
	29.5	28	18	7.6	72	30.4		
	31.5	30	20	8.8	80	35.2		
22	31	32	11	3.8	44	15.2	260	200
	33	34	13	7.2	52	28.8		
25	35	35	8.5	3.7	34	14.8	300	270
	37	37	13	6.9	42	27.6		
	39	39	16	7.8	64	31.2		
32	41	38	8	2.6	32	10.4	350	310
	43	40	11	4.5	44	18		
	45	42	14	5.3	52	21.2		

注:钢丝增强尼龙弹性体树脂管(gpa) 纤维增强尼龙弹

本产品的用途是化工管道，厂家(产地)是河北省衡水，颜色是黑色，红色，白色，蓝色，壁厚是2-5 (m m)，长度是200 (m)