

MCSU-32 标准米型管气缸

产品名称	MCSU-32 标准米型管气缸
公司名称	宁波海曙捷信机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾匡信 型号:MCSU-32 种类:可调缓冲气缸
公司地址	海曙区环城西路南段622号
联系电话	0574-87303346 18058252216

产品详情

购买可直接拨打电话13738435694 或者0574-87303346（成经理）

宁波海曙捷信机械设备有限公司隶属于台湾匡信企业旗下。是专业从事气液增压产品及自动化设备研制与开发的创新型企业。并提供气液增压技术领域全方位技术配套服务。公司秉承以服务赢取市场，以客户的满意为工作核心，一切以客户为中心。我们一贯坚持共同发展，长期合作的理念，并且拥有一个敏捷、高效、经验丰富、充满活力的团队。公司主要产品包括：增压缸、油压缸、增压器、气缸、电磁阀、增压缸压床、气动冲床及其他相关配件等。

气缸的基本构造部分解释：

- 1、缸筒：一般缸筒内表面的粗糙度应达 $ra0.8\mu m$ ，对于钢管缸筒，内表面还应镀硬铬，以减少摩擦阻力和磨损。其材质除了高碳钢外，还使用高强度铝合金、黄铜和不锈钢管。
- 2、端盖：端盖上设有进排气通口，有的还在端盖内设有缓冲机构。杆侧端盖上设有密封圈和防尘圈，以防止从活塞处向外漏气和防止外部灰尘混入缸内。通常端盖过去常用可段铸铁，现常用铝合金压铸，微型缸有使用黄铜材质的。
- 3、导向套：提高气缸的导向精度，承受活塞杆上少量的横向负载，减小活塞杆伸出时的下弯量，延长气缸的使用寿命。通常使用烧结含油合金、铅青铜铸件。
- 4、活塞：活塞是受压力零件，活塞上设有密封圈、耐磨环。耐磨环可提高气缸的导向性，减少活塞密封圈的磨耗，减少摩擦阻力，通常材料使用聚氨酯、聚四氟乙烯、夹布合成树脂等材质。活塞的材质通常用铝合金和铸铁，小型缸有用黄铜制成的。

5、活塞杆：通常使用高碳钢、表面经镀硬铬处理，或使用不锈钢，提高密封圈的耐磨性。

气缸的选用

1.选定缸径尺寸

a.确定有关负载重量，负载条件包括工件、夹具、导杆等可动部分的重量。 b.选定使用的空气压力，供应气缸的压缩空气压力。 c.动作方向，确定气缸动作方向（上、下、水平）。

根据上述的使用条件，再对照气缸出力换算表，从而选定适当的缸径。

2.选定气缸行程

确定工件的移动距离，各系列的标准行程可由行程表得知，把超过工件移动距离的最小标准行程，作为气缸行程来选择。

3.选定气缸系列

将使用目的及需要的缸径及行程作为条件，对照样本选出完全适合的系列。

4.选定安装形式

安装形式有基本型，脚座型，杆侧法兰型，单耳环型，双耳环型，杆侧耳轴型，无杆侧耳轴型，中央耳轴型（注：具体可参考气动元件气缸的安装形式）

5.选定缓冲形式

缓冲形式：无缓冲，橡胶缓冲，气缓冲，液压缓冲器

6.选定磁性开关

安装于气缸上的磁性开关，主要是作位置检测之用。（注：气缸内置磁环，是使用磁性开关的先决条件）

7.选定气缸配件

图片、价格、产品属性，仅供参考，不作交易价格，具体以实物为准，欢迎来电咨询。

可开发票，增值税发票（17%增值税），需要联系客服0574-87303346

捷信售后服务新观念

本公司严格遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》“以质量求信誉，以信誉求发展，以物美价廉创国人品牌。”我们竭诚为广大新老客户服务，急用户之所急，及时满足客户之所需。为确保优质的售后服务，特在此承诺：

设备质量符合国家及国际行业相关标准，保证所有设备是标书所示原厂生产，保证所提供的所有设备开箱合格率达到100%，验收合格标准为连续测试48小时无故障。

详细记录名称、规格型号、出厂编号、售出日期及用户信息（用户/单位名称、联系人、地址、邮编、电话等）归档管理。对售出的捷信增压缸一年包修，终身维护。

一年包修：自验收合格后一年内除人为及不可抗力（自然灾害）造成的设备损坏，由公司负责免费更换和维修。

终身维护：设备使用期超过保修期的，宁波海曙捷信机械设备有限公司负责其设备继续使用期间的维修，收取合理的维修和零部件费用。公司承诺：将提供全国范围内最优质的保修服务，以确保用户能够得到更高的投资回报。

宁波海曙捷信机械设备有限公司将长期为客户提供免费的、详细的技术支持，为了方便客户，我们将向客户提供整套设备管理、维修方案，以确保客户及时获得所需的售后服务。能彻底免除您的后顾之忧，令捷信增压缸发挥其最大的使用价值。

本产品的品牌是台湾匡信，型号是MCSU-32，种类是可调缓冲气缸，动作方式是双作用，缸径是32（mm），标准行程是50,100,125,180,225,280（mm），气缸数是1，最大行程是1000（mm），理论作用力是402（N），最大负荷是402（N），接管口径是G1/8（mm），温度范围是0~70℃，适用压力是0.1~0.9MPa，速度范围是50~800，规格是MCSU 32-50,MCSU 32-100,MCSU 32-125,MCSU 32-180,MCSU 32-225,MCSU 32-280，缓冲形式是气压式可调缓冲，工作介质是空气，最高使用压力是1.35MPa