

# 管式换热器 高效节能 螺旋管式

产品名称	管式换热器 高效节能 螺旋管式
公司名称	滕州市密友机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:管式换热器 品牌:TGM
公司地址	山东滕州市腾飞西路455号
联系电话	0632-5955787 13791443995

## 产品详情

吸取当代国际先进技术，经独特的优化设计而制造的螺旋板式换热器，经过多年的实践使用证明，被证明是一种高效的热交换设备。其适用于化学、石油、溶剂、医药、食品、轻工、纺织、冶金、轧钢、焦化等行业中汽—液、汽—水、液—液传热。具有简单可靠、使用成本低、体积小、传热效果好等优点。是多种介质热传递。

### 基本参数：

材质：螺旋板式换热器与介质接触部分的材质可分为：碳素钢q235a、q235af，不锈钢s321、s304。其它材质可根据用户需要选定。

允许工作温度：碳素钢 $t=0 \sim 350$ ，不锈钢 $t=-40 \sim 500$ ，升温降压范围按照压力容器的有关规定。

### 产品性能优点：

- 1、使用范围广：化工、石油、机械、电力、轻工、纺织等部门均可选用。
- 2、两种传热介质可进行全逆向流动，适用于小温差传热，便于回收低温热源并可准确的控制出口温度。
- 3、总体阻力小，因而可以提高设计流速使之具备较高的传热能力。
- 4、密封性能好，结构可靠。
- 5、螺旋通道内无死角，杂质一旦在通道形成周转的液体就会将其冲走，故不易堵塞。

### 注意事项：

- 1、不得有纤维状杂质（棉纱、草棍、树叶）等进入交换器内部以防堵塞。
- 2、严格控制冷却水出口温度在结垢温度以下。
- 3、常用的清洗方法为碱洗或蒸汽吹净。
- 4、如果单台设备不能满足使用要求，可以多台组合使用，但组合时必须符合以下规定：

并联组合、串联组合：设备和通道间距相同。混合组合：一个通道并联，一个通道串联。

滕州市密友机械有限公司地处鲁南地区，京沪铁路、104国道贯穿南北，交通方便、工业发达，是一家集开发与制造为一体的专业化公司，主要从事换热器 冷凝器、机械密封、金属软管、高压胶管、快速接头应用。

公司工程技术人员融汇精湛细腻的设计理念，采用了caxa电脑设计技术软件，三维设计使结构和外形更性能更稳定，完成了国外技术产品国产化。产品的技术和质量水准均处于国内领先地位，并成功地为进口，做出了应有的贡献。

产品广泛适用于化工、染料、医药、农药、冶金、稀土、机械、电力、电子、环保、纺织、酿造、食品水等行业。

联系人：杨凌云先生（销售部 经理）  
电 话：  
传 真：0632—5912968  
手 机：15563201635  
邮 编：277500  
地 址：山东滕州经济开发区腾飞西路455号  
主 页：<http://www.myouchina.com/>

本产品的加工定制是是，类型是管式换热器，品牌是TGM，流道截面积是根据客户要求定制（m<sup>2</sup>），重量是19——2000（kg），用途是化工、石油、机械、电力、轻工、纺织等部门均可选用，传热方式是间壁式换热器，规格是MY-KX-1000-3