

# 全网热销款二手10---300平方列管式冷凝器

产品名称	全网热销款二手10---300平方列管式冷凝器
公司名称	梁山县渲通油脂化工设备购销处
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:冷凝器 型号:10---300
公司地址	梁山县拳铺镇琉璃井村北
联系电话	86 0537 7602539 13963711278

## 产品详情

梁山县渲通油脂化工设备购销处 经销批发的二手化工设备、二手油脂设备、二手饲料设备、二手淀粉设备、食品设备畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。梁山县渲通油脂化工设备购销处经销的二手化工设备、二手油脂设备、二手饲料设备、二手淀粉设备、食品设备品种齐全、价格合理。梁山县渲通油脂化工设备购销处实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。常年购销化工设备 油脂设备 饲料设备 有机肥复合肥设备 食品设备 淀粉设备 等一切闲置设备欢迎光临。我公司出售的冷凝器有两种材质，有不锈钢的和铁的，不锈钢冷凝器的价格是560元一平方，铁的冷凝器价格是300元一平方，要多少平方可以打电话定制咨询我们，咨询电话：13963711278，联系人：王经理，欢迎您的来电咨询。

列管式冷凝器是目前化工及酒精生产上应用最广的一种换热器。它主要由壳体、管板、换热管、封头、折流挡板等组成。所需材质，可分别采用普通碳钢、紫铜、或不锈钢制作。在进行换热时，一种流体由封头的连结管处进入，在管流动，从封头另一端的出口管流出，这称之为管程；另一种流体由壳体的接管进入，从壳体上的另一接管处流出，这称为壳程列管式换热器。种类: 固定管板式换热器 列管式冷热器的结构比较简单、紧凑、造价便宜，但管外不能机械清洗。此种换热器管束连接在管板上，管板分别焊在外壳两端，并在其上连接有顶盖，顶盖和壳体装有流体进出口接管。通常在管外装置一系列垂直于管束的挡板。同时管子和管板与外壳的连接都是刚性的，而管内管外是两种不同温度的流体。因此，当管壁与壳壁温差较大时，由于两者的热膨胀不同，产生了很大的温差应力，以至管子扭弯或使管子从管板上松脱，甚至毁坏换热器。为了克服温差应力必须有温差补偿装置，一般在管壁与壳壁温度相差50 以上时，为安全起见，换热器应有温差补偿装置。但补偿装置（膨胀节）只能用在壳壁与管壁温差低于60~70 和壳程流体压强不高的情况。一般壳程压强超过0.6mpa时由于补偿圈过厚，难以伸缩，失去温差补偿的作用，就应考虑其他结构。浮头式换热器 换热器的一块管板用法兰与外壳相连接，另一块管板不与外壳连接，以使管子受热或冷却时可以自由伸缩，但在这块管板上连接一个顶盖，称之为“浮头”，所以这种换热器叫做浮头式换热器。其优点是：管束可以拉出，以便清洗；管束的膨胀不变壳体约束，因而当两种换热器介质的温差大时，不会因管束与壳体的热膨胀量的不同而产生温差应力。其缺点为结构复杂，造价高。填料函式换热器 这类换热器管束一端可以自由膨胀，结构比浮头式简单，造价也比浮头式低。但壳程内介质有外漏的可能，壳程中不应处理易挥发、易燃、

易爆和有毒的介质。 u型管式换热器 u形管式换热器，每根管子都弯成u形，两端固定在同一块管板上，每根管子皆可自由伸缩，从而解决热补偿问题。管程至少为两程，管束可以抽出清洗，管子可以自由膨胀。其缺点是管子内壁清洗困难，管子更换困难，管板上排列的管子少。优点是结构简单，质量轻，适用于高温高压条件。物流快递说明

一、购物前：有任何问题，可以随时咨询哦，我们一定会耐心为你解答的。二、关于产品的价格:部分网上价格仅供参考，具体产品价格请致电咨询卖家。三、关于物流：具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。

本产品的加工定制是是，品牌是冷凝器，型号是10---300，重量是100（kg），应用领域是化工，类型是充填式冷凝器，形式是列管式，规格是10---300