

DNT-40 交流点焊机

产品名称	DNT-40 交流点焊机
公司名称	东光县南霞口镇科新圆电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:科新圆 型号:齐全 输入电压:380 (V)
公司地址	东光县南霞口镇王交村
联系电话	86 0317 7763868 15732773386

产品详情

性能特点

1. 多功能多用途，效率高、成本低。易于自动化等特点。
2. 焊机采用高性能气动元件，主导轴及导向轴均采用镀铬光圆，传递压力灵活可靠，无虚位产生。
3. 焊接变压器次级内部通水强制冷却，并采用优化设计，高导磁材料制造，空载损耗低，功率输出强劲，稳定,寿命长。
4. 采用微电脑控制器控制，可内存4/15组焊接规范数据，不同的焊接数据存储在不同的焊接规范里，方便地实现不同产品的准确焊接。
5. 具有两次放电的工作模式，大大提高产品焊接范围，对特殊材料可作预热或回火处理。
6. 控制器采用数码显示，直观、操作简单方便。
7. 具有断电数据保存功能，断电十年数据不丢失。
8. 任意调整加压速度，可任意调整加压头的下降速度，缓和了对被焊物加压时的冲击，也减少了噪音
9. 采用循环式冷却水，避免水的浪费，大幅度减少冷却水量。
10. 具有抗冲击、振动的刚性，可防止加压时的电极头滑动，实现稳定焊接。
11. 主回路采用水冷大功率可控硅元件，输出电源强劲、稳定，可靠性强。

技术参数

项目	型号	dnt-25	dnt-35	dnt-40	dnt-50
额定容量	kva	25	35	40	50
输入电压	v	380*2	380*2	380*2	380*2
频率	hz	50	50	50	50
输入电流	a	65	92	105	130
负载持续率	%	50	50	50	50
最大焊接厚度	mm	3+3	4+4	5+5	6+6

可根据焊接产品要求设计制造

本产品的品牌是科新圆，型号是齐全，输入电压是380（V），最大焊接厚度是5（mm），产品用途是五金焊接，电流是直流，负载持续率是30（%），功率是7kw（W），空载电压是380（V），控制方式是手动，冷却方式是水冷，频段是激光，频率是30hz，驱动形式是电池，外形尺寸是3050，样式是便携式，用途是金属焊接，重量是300kg，作用原理是五，作用对象是金属，焊接方式是储能式，焊接原理是对焊，额定输入电流是380（A），额定输入电源容量是20（KVA），调节级数是5，电击臂伸出长度是300（mm），额定负载持续率是1，加工精度是0.1mm，规格是1，套装是1