

DN-10脚踏式交流点焊机-

产品名称	DN-10脚踏式交流点焊机-
公司名称	乐清市时代焊割设备有限公司
价格	2280.00/个
规格参数	品牌:上海人民,五洲 型号:DN-10 最大焊接厚度:2+2 (mm)
公司地址	浙江省乐清市白石街道坭岙工业区北大街3号
联系电话	86-0577-62696511 13587702915

产品详情

脚踏式交流点焊机

概述

- 1、主变压器采用进口优质冷轧硅钢片铁心，功耗少，空载电流小。
- 2、机架采用整体钢板焊接，强度和钢性好，压力传递采用杠杆，踏板式弹簧加压，结构、调节、操作、维护方便。
- 3、焊机主回路采用晶闸管无触点开关电路，并采用数显时间继电器控制焊接时间，焊接定时精确，焊接精度高，重复性好，可实现高品质焊接。
- 4、电流调节为七档调节。
- 5、广泛用于碳钢，低碳合金钢，不锈钢，铜及钢合金的焊接。

主要技术参数

数据\型号	dn-10	dn-16	dn-25	dn-35
电源电压(v)	单相ac380			
额定功率(kw)	10	16	25	35

kva)				
额定 初级 电流(a)	26	42	66	92
电极 臂伸 出长 度(m m)	240	270	280	280
焊接 厚度(mm)	2+2	2.5+2. 5	3+3	3.5+3.5
额定 负载 持续 率(%)	10			
时间 控制 范围(s)	0-9.99			
冷却 方式	自然空冷、水冷			
外形 尺寸(mm)	765 × 370 × 1020	765 × 370 × 104 0	800 × 370 × 1060	
质量(kg)	72	83	98	105

本产品的品牌是上海人民，五洲，型号是DN-10，最大焊接厚度是2+2（mm），电流是交流，动力形式是等离子，控制方式是自动，频段是中频，驱动形式是脚踏，样式是落地式，用途是焊接，作用原理是脉冲，作用对象是金属，焊接方式是压力式，焊接原理是对焊，加工精度是大功率，工作形式是点焊，额定容量是10