

T28高品质微电脑高频逆变锂电池镍片点焊机

产品名称	T28高品质微电脑高频逆变锂电池镍片点焊机
公司名称	深圳市锂亚威科技有限公司
价格	3300.00/个
规格参数	品牌:LuckyWay/锂亚威 型号:T28 输入电压:220 (V)
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道河背村中兴路12号二楼
联系电话	13725561609 13713931920

产品详情

产品用途：移动电源、电动车等电池组、手机电池、纽扣电池等的镍片、连接片，铁、不锈钢件等小金属件的焊接

产品介绍

- 1) .微电脑高频逆变点焊机,采用国际最先进技术.外形美观，采用微电脑控制，各项参数键盘设置、调节.
- 2) .调节的各项参数由非易失性存储器储存，克服了普通点焊机用电池作记忆而丢失参数的弊病.
- 3) .lcd兰色液晶屏显示设置参数，准确、直观、方便。焊接火花小，焊接点不变颜色，焊接更牢固，焊接时间短，可以使热影响降至最小对电芯内在特性影响微小.
- 4) .对电源适应性更强，焊接压力直接显示，与传统的交流脉冲、电容储能焊接机相比，焊接完成后的电池表面更加清洁；高精度的焊接，发热更加均匀；焊接参数设定范围更加广阔.

) .适用于电池连接片的焊接、五金件焊接,焊接材料范围广,不锈钢,纯镍片,镀镍片,铝镍复合片,铜薄,钢片,铁片等,焊接材料厚度为0.01mm---0.30mm.

产品参数

型号	电源输入	输出功率	驱动形式	输出信号
逆变	ac220v ± 10%/50hz	10kva	脚踩	光电开关
焊接电流	电极直径	电极加压力	焊接电源	电极行程
0-99可调	3	0.5-4kgf	双脉冲逆变电源	15mm

温馨提示：

移动电源、电动车动力电池组等电芯配对的必要性：如果采用了多个电芯进行串联或者并联，那么首先要保证各个电芯的内阻、电压、容量等参数基本一致，如果单独电芯的容量相差很大，造成移动电源内出现某节电量充足，另某节电量不足的问题，导致电芯之间互相充放电内耗，严重影响移动电源的输出性能和使用时间。而如果内阻相差较大，好比两个速度不同的人绑在一起跑步，势必影响整体成绩。所以在生产前要对电芯的内阻、电压放电平台进行检测，把基本参数相同的电芯放在一起串并联使用，这就是配对的意思，目的是让移动电源放出最多的电能。（测量容量需要使用我公司的生产的容量测试仪来完成。测量内阻、电压需要使用我公司的生产的内阻测试仪来完成。欢迎来电咨询！）

本公司是一家专业专业的电池，数码电池，移动电源生产、检测设备的专业制造企业。技术力量雄厚，集多年的产品研发经验，设备制造工艺，管理先进，采用世界名牌厂家的材料、元器件，是我们产品质量的保证。我们的产品主要用于电子及数码等行业，已经被广大厂家广泛使用，多年的经验及技术支持使我们的产品质量及服务已得到客户的充分认可。公司秉着质量第一、客户至上的经营理念，精诚与客户合作，共谋发展！

服务内容： 1.专业制造成品电池、移动电源全套生产检测设备
2.维修各类超声波塑焊机.点焊机.电池测试仪 3.免费调试.全程技术指导 4.本公司所有产品终身维护
欢迎来电咨询：0755-32870170
手机：13713931920

本产品的品牌是LuckyWay/锂亚威，型号是T28，输入电压是220（V），最大焊接厚度是0.3（mm），电流是交流，动力形式是电动，控制方式是数控，频段是高频，驱动形式是脚踏，样式是桌式，用途是焊接，作用原理是逆变，作用对象是金属，焊接方式是储能式，焊接原理是逆变，加工精度是精密，工作形式是点焊