

可控硅直流氩弧焊机WS-160B

产品名称	可控硅直流氩弧焊机WS-160B
公司名称	江门市新会区会城银象焊接设备经营部
价格	2100.00/个
规格参数	品牌:银象 型号:WS-160B 控制方式:手动
公司地址	广东 江门市新会区 江会路18号4座103
联系电话	07506708826 13822334291

产品详情

型号	ws-160b
输入电压 (v)	单相220v
额定输入功率 (kva)	7.1
适合工件厚度 (mm)	0.3-3
额定输出电流 (a)	10-160
额定负载持续率 (%)	35%
功能	无脉冲, 有气体延时
外型尺寸 (长*宽*高) mm	560*295*500
重量 (kg)	43

- 1.采用先进控制电路, 增加气体延时功能, 全面适合各种用户需求。
- 2.以钨极作电极, 以氩气做保护介质的一种手工焊接设备, 用于焊接不锈钢, 紫铜。钛等有色金属物体, 也可用于焊接铁板, 合金钢板等黑色金属。
- 3.焊接时, 焊口得到氩气的有效保护而不被氧化, 具有焊缝质量高, 成型好等优点。

标配: 氩弧焊枪一把, 地线一条。

本产品的品牌是银象, 型号是WS-160B, 控制方式是手动, 焊接原理是弧焊, 焊接材质是不锈钢, 铁, 保护气体类型是氩气, 输入电压是单相220 (V), 频率是50/60HZ, 额定输入电源容量是7.1 (KVA), 输出电流调节范围是10-160 (A), 引弧方式是高频, 额定负载持续率是35 (%), 可用焊丝直径是1.6/2.0/2.4 (mm), 绝缘等级是F, 外形尺寸是560*295*500, 用途是焊接, 频段是高频, 工具净重是43 (Kg), 套装是160/180/250/300, 电流是10-160, 负载持续率是35, 工作形式是弧焊