

ZXE1-500/400*3 多工位交直流两用弧焊机-

产品名称	ZXE1-500/400*3 多工位交直流两用弧焊机-
公司名称	乐清市时代焊割设备有限公司
价格	9300.00/个
规格参数	品牌:上海人民 型号:ZXE1-500/400*3 控制方式:手动
公司地址	浙江省乐清市白石街道坭岙工业区北大街3号
联系电话	86-0577-62696511 13587702915

产品详情

交直流两用弧焊机

概述

- 1、zxe1系列交直流两用弧焊机采用动铁芯式高漏抗变压器，单相桥式整流电路与电抗器串联减小直流的脉动，焊接电流稳定。
- 2、通过改变输出电缆的接线位置（输出端子）、达到交直流焊接功能的转换。
- 3、适用酸性焊条焊接普通低碳钢，低合金钢构件。
- 4、适用碱性焊条接重量的低碳钢构件和一般要求的中碳钢，不锈钢，铸铁件等。
- 5、可广泛用于建筑、冶金、石油、化工、造船、机械等行业。

主要技术参数

数据\型号	zxe1-200	zxe1-300	zxe1-400	zxe1-500
电源电压(v)	单相ac380v	单相ac380v	单相ac380v	单相ac380v
频率(hz)	50	50	50	50
ac额定焊接电流(a)	200	300	400	500

dc额定焊接电流(a)	160	250	300	410
ac电流调节范围(a)	50-200	60-300	75-400	95-500
dc电流调节范围(a)	40-160	60-250	65-320	90-410
额定负载持续率(%)	35	35	35	35
空载电压(v)ac/dc	66	70	70	70
额定输入容量(kva)	13.2	21	28	35
绝缘等级	f级	f级	f级	f级
适合焊接厚度(mm)	2- 3.2	2- 4	2- 5	2- 6
焊接输出电缆截面(mm ²)	25	35	50	50
外形尺寸	580 × 405 × 820	670 × 425 × 845	735 × 395 × 860	735 × 420 × 875
质量(kg)	114	128	137	153

本产品的品牌是上海人民，型号是ZXE1-500/400*3，控制方式是手动，焊接原理是弧焊，焊接材质是低碳钢，输入电压是380（V），频率是50，输出电流调节范围是40-500（A），额定负载持续率是35（%），可用焊丝直径是5（mm），用途是焊接，电流是500，负载持续率是35%，工作形式是弧焊